

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/draytek-vigor2927ax-80211ax-2x-dual-band-wlan-router-1xwan-5xlan-p-197905.html>



## DRAYTEK Vigor2927ax 802.11ax 2x Dual-Band Wlan Router 1xWAN 5xLAN

Cena brutto	<b>1 666,29 zł</b>
Cena netto	<b>1 354,71 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4386571</b>
Kod producenta	<b>VIGOR2927AX</b>
Kod EAN	<b>4710484743022</b>

### Opis produktu

<b>Produkt:</b>	DRAYTEK Vigor2927ax 802.11ax 2x Dual-Band Wlan Router 1xWAN 5xLAN
<b>Nazwa:</b>	Draytek Vigor 2927ax - Router bezprzewodowy - włącznik h-portowy
<b>Model:</b>	VIGOR2927AX
<b>EAN:</b>	4710484743022
<b>Warancja producenta:</b>	24 miesiące w serwisie
<b>Opis:</b>	
<b>Kodzy urządzenia:</b>	Router bezprzewodowy - włącznik h-portowy (zintegrowany)
<b>Kodzy obrotowy:</b>	stacjonarny
<b>Technologia podłączenia:</b>	bezprzewodowa, przewodowa
<b>Protokół komunikacyjny danych:</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
<b>Paśmo częstotliwości:</b>	2,4 GHz / 5 GHz
<b>wykonanie:</b>	Przepustowość VPN (IPSec): 290 Mbps Przepustowość VPN (SSL): 120 Mb/s Przepustowość NAT: 800 Mb/s Przepustowość NAT podwójnego WAN z przyspieszeniem sprzętowym Przepustowość NAT pojedynczego WAN z przyspieszeniem sprzętowym
<b>Pojemność:</b>	Tunele VPN: 50 Tunele SSL VPN: 25 Obsługuje VLANs: 16 Liczba SSID na radio: 4
<b>Protokół warstwy Sieci / Transportu:</b>	HTTP, FTP, IPSec, PPPoE, ARP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, SMB, DDNS
<b>Protokół routingu:</b>	RIP, BGP, GRE, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, policy routing
<b>Protokół zdalnego zarządzania:</b>	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, FTP, SSH, TR-069
<b>Algorytm kodowania:</b>	DES, Szyfrowanie 3DES, MPPE, AES, IKE, SSL, SHA-1, WPA, WPA2, IKE
<b>Metoda identyfikacji:</b>	RADIUS, certyfikaty X.509, Radio Service Set ID (SSID), MAC, ACS, 802.1X
<b>Techny:</b>	obsługa NAT, obsługa VPN, obsługa ARP, trunking, równoważenie obrotów, obsługa portów, ostrzeżenie na e-mail, obejście VPN, wysoka niezawieralność, aktualizacja oprogramowania, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), współdzielenie plików, obsługa WPS, serwer DHCP, powiadomienia SMS, ukryty SSID, przycisk reset, funkcja Punkt Dostępowy Hotspot, szybkie opuszczanie IGMP, Airtime Fairness, obsługa Wireless Mesh, przycisk WLAN/WPS, Bandwidth Limiter, obsługa WLAN, DSCP based QoS, Brute Force Protection, DrayDDNS
<b>Współzgodność z normami:</b>	IEEE 802.10, IEEE 802.1b, IEEE 802.1x, X.509, UPnP
<b>Wbudowane urządzenia:</b>	panel LED
<b>Wskaźniki statusu:</b>	aktywny WAN, łączność USB, 5 GHz, 2.4 GHz, QoS
<b>Telefonia IP:</b>	
<b>Protokóły VoIP:</b>	H.323, SIP
<b>Rozszerzenie / połączenie:</b>	
<b>Interfejsy:</b>	WAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 2 x 4 pin USB Typ A Antena: 2 x
<b>Antena:</b>	zewnętrzna, odłączalna
<b>Liczba anten:</b>	2
<b>Zasilanie:</b>	
<b>Zasilacz:</b>	zasilacz mocy zewnętrznej
<b>Wymiary i waga:</b>	

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Szerokość:	74,1 cm
Głębokość:	6,5 cm
Wysokość:	4 cm
Waga:	630 g
<b>Parametry środowiska</b>	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dozwolona wilgotność:	0-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.