

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/draytek-vigorap903-vigor-ap903-mesh-ieee-80211ac-24-i-5-ghz-4xssid-roaming-poe-radius-p-94573.html>



DRAYTEK VigorAP903 Vigor AP903, Mesh, IEEE 802.11ac, 2.4 i 5 GHz, 4xSSID, Roaming, PoE, Radius

Cena brutto	711,50 zł
Cena netto	578,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3587570
Kod producenta	VIGORAP903
Kod EAN	4712909127134

Opis produktu

Uwolnij się od kabli i wykorzystaj zalety bezprzewodowego, szybkiego i niezawodnego dostępu do sieci. Z jednego miejsca konfiguruj, monitoruj i zadбай o poprawne działanie sieci bezprzewodowych. Zrezygnuj z dodatkowego zasilacza i wykorzystaj technologię PoE do zasilania urządzeń sieciowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zarządzanie pasmem**

Limituj prędkość, ograniczaj sesje oraz zapewniaj jakość usług na najwyższym poziomie.

- **Sieć bezprzewodowa (WiFi)**

Uwolnij się od kabli i wykorzystaj zalety bezprzewodowego, szybkiego i niezawodnego dostępu do sieci.

- **Centralne zarządzanie AP**

Z jednego miejsca konfiguruj, monitoruj i zadбай o poprawne działanie sieci bezprzewodowych.

- **PoE (Power over Ethernet)**

Zrezygnuj z dodatkowego zasilacza i wykorzystaj technologię PoE do zasilania urządzeń sieciowych.

Produkt:

Nazwa:	DRAYTEK VigorAP903 Vigor AP903, Mesh, IEEE 802.11ac, 2.4 i 5 GHz, 4xSSID, Roaming, PoE, Radius
Opis:	Draytek VigorAP 903 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
EAN:	4712909127134
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Wbudowane urządzenia:	5-portowy switch
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączenia:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	867 Mbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI, TR-069
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s
Cechy:	Zasilanie przez Ethernet (PoE), tryb powtarzania, obsługa Syslog, filtrowanie adresów MAC, obsługa systemu bezprzewodowej dystrybucji (WDS), możliwość aktualizacji

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Metoda identyfikacji:	firmwaru, możliwość montowania na ścianie, Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, Wi-Fi Protected Setup (WPS), serwer DHCP, obsługa wielu SSID, ukryty SSID, przycisk resetu, technologia 2T2R MIMO, klient DHCP, znaczniki VLAN, sterowanie pasmem, Airtime Fairness, AP-Assisted Roaming
Zgodność z normami:	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID) IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	2
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.