

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-5p650ir-ups-eaton-5p-650va-rack-1u-p-83525.html>

EATON 5P650iR UPS Eaton 5P 650VA Rack 1U



Cena brutto	2 454,80 zł
Cena netto	1 995,77 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1970102
Kod producenta	5P650iR
Kod EAN	743172042903

Opis produktu

Opis

Eaton 5P jest zasilaczem UPS line-interactive o mocach 650 VA-1550 VA, z nowoczesnym wyświetlaczem LCD wyposażonym w funkcję pomiaru energii. 5P jest idealnym zasilaczem do ochrony urządzeń IT i sieciowych, takich jak serwery, przełączniki, routery i urządzenia magazynujące dane, w wykonaniu wieżowym i stelażowym.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Następnej generacji graficzny wyświetlacz LCD
- Wydajność energetyczna
- Pomiar energii
- Nieciągłe ładowanie baterii (ABM)
- Przełączalne grupy gniazd wyjściowych
- Sinusoidalny przebieg na wyjściu
- Różnorodne opcje komunikacyjne

Produkt:

Nazwa:

EATON 5P650iR UPS Eaton 5P 650VA Rack 1U

Opis:

Eaton 5P 650iR - UPS (montowany w stojaku) - AC 160-290 V - 420 wat - 650 VA - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 4 - 1U
0743172042903

EAN:

24 months; 6 months for accessories

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - montowany w stojaku

Wysokość (jednostek w stojaku):

1U

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 160-290 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 150 - 294 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

4 x zasilanie IEC 60320 C13

Napięcie wyjściowe:

230 V 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu:

10 A

Zasilanie:

420 wat / 650 VA

Kształt fali wyjściowej:

Sinusoida

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

RS-232, USB

Różne

Charakterystyka:

Zaawansowane zarządzanie bateriami (ABM), wyświetlacz LCD
TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Parametry środowiska	Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	36.4 cm
Wysokość:	4.32 cm
Waga:	8.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.