

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-9e-3000i-rack-2u-3kva-p-257400.html>

## EATON 9E 3000i Rack 2U 3KVA



Cena brutto	<b>6 202,87 zł</b>
Cena netto	<b>5 042,98 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47090694</b>
Kod producenta	<b>9E3000IR</b>
Kod EAN	<b>3553340710353</b>

### Opis produktu

#### Opis

UPS Eaton 9E to ochrona zasilania w wersji online z podwójną konwersją w przystępnej cenie, o kompaktowej, ale solidnej konstrukcji. Ten UPS jest idealnym wyborem dla zastosowań przemysłowych, medycznych, informatycznych (IT) oraz telekomunikacyjnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Interfejs LCD**

Uzyskaj jasne informacje na temat stanu i pomiarów zasilacza UPS (poziom obciążenia, poziom naładowania baterii, napięcie wejściowe / wyjściowe i częstotliwość) na jednym ekranie z interfejsem LCD.

- **Wydłużony czas pracy**

Wydłuż czas pracy, zgodnie z Twoimi potrzebami, dodając aż do czterech (4) zewnętrznych modułów bateryjnych (EBM).

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EATON 9E 3000i Rack 2U 3KVA

Eaton 9E - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 200/220/230/240 V - 2700 wat - 3000 VA - 1 faza - 6 x bateria - kwasowo-ołowiowy - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 7 - 2U - 19" - czarny

3553340710353

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Rozmiar stojaka:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny

2U

19"

Czarny

On-line

AC 200/220/230/240 V

AC 140 - 276 V

50/60 Hz

1 faza

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C20

6 x power IEC 60320 C13

1 x zasilanie IEC 60320 C19

AC 220/230/240 V 50/60 Hz

2700 wat / 3000 VA

Sinusoida

91%, 97% Eco mode

0.99

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

6

Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	10.5 min przy ładowanie do połowy 3.5 min przy pełne obciążenie
Charakterystyka:	Zapieczetowane, wymiana na gorąco
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) - RS-232 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B RPO - mini kostka zaciskowa
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x slot komunikacyjny
Różne	
Dołączone przewody:	2 x przewód zasilający (IEC) Kabel USB
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Charakterystyka:	Obwód automatycznego wyłączenia, wyświetlacz LCD, bypass wewnętrzny, ochrona przed głębokim rozładowaniem, ładowanie akumulatora z kompensacją temperatury, konwersacja podwójna, test automatyczny baterii
Zgodność z normami:	TUV, EN 62040-2:2006, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN/IEC 63000:2018, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Intelligent Power Editions, Eaton Intelligent Power Manager
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 96% (niekondensacyjne)
Emisja dźwięku:	45 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	60.8 cm
Wysokość:	8.65 cm
Waga:	31.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.