

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-ew-7822ulc-edimax-ac1200-dual-band-mu-mimo-usb-adapter-p-98076.html>

EDIMAX EW-7822ULC Edimax AC1200 Dual-Band MU-MIMO USB Adapter



Cena brutto	114,23 zł
Cena netto	92,87 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588188
Kod producenta	EW-7822ULC
Kod EAN	4717964701602

Opis produktu

Opis

Bezprzewodowa karta sieciowa AC1200 EW-7822ULC może łączyć się z routerem bezprzewodowym 11ac MU-MIMO i umożliwia połączenie z siecią bezprzewodową w paśmie 2.4GHz z prędkością do 300Mb/s lub w paśmie 5GHz z prędkością do 867Mb/s.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybka transmisja danych z 802.11ac**

EW-7822ULC działa w standardzie 802.11ac, dzięki czemu jest prawie 3 razy szybsza niż karty działające w 802.11n. Zwiększ możliwości komputera o pasmo 5GHz i ciesz się filmami HD czy transmisją danych z największą prędkością.

- **Dwupasmowa łączność bezprzewodowa**

Możliwość połączenia w jednym z dwóch pasm daje większą elastyczność w korzystaniu z komputera. EW-7822ULC umożliwia połączenie z siecią bezprzewodową w paśmie 2.4GHz z prędkością do 300Mb/s lub w paśmie 5GHz z prędkością do 867Mb/s.

- **11ac MU-MIMO**

Technologia 11ac MU-MIMO (Multiple User - Multiple Input Multiple Output) umożliwia nadawanie czterech strumieni i obsługę wielu urządzeń jednocześnie, zapewniając najwyższą prędkość i stabilne połączenie bezprzewodowe.

- **Stabilne połączenie z MU-MIMO**

EW-7822ULC pozwala zwiększyć funkcjonalność komputera o możliwość połączenia w standardzie 11ac za pomocą MU-MIMO. Jeśli karta sieciowa będzie połączona z routerem MU-MIMO każdy będzie mógł bez problemów przeglądać strony, oglądać filmy czy grać online.

- **Formowanie wiązki**

Formowanie wiązki polega na tworzeniu kierunkowego sygnału skupionego na urządzeniu klienckim. Sygnał sieci bezprzewodowej nie jest emitowany z routera czy punktu dostępu w każdym kierunku, tylko jest skupiony w kierunku jednego urządzenia. A dzięki wsparciu przez kartę sieciową odbioru formowanej wiązki wydajność sieci bezprzewodowej znacząco wzrasta.

- **Niewielka i przenośna**

EW-7822ULC to bezprzewodowa nano-karta sieciowa AC, idealna dla mobilnych użytkowników. Ponadto niewielkie wymiary utrudniają przypadkowe uszkodzenie karty podłączonej już do portu USB.

Produkt:

Nazwa:

EDIMAX EW-7822ULC Edimax AC1200 Dual-Band MU-MIMO USB Adapter

Opis:

Edimax EW-7822ULC - Adapter sieciowy - USB 2.0 - 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac Wave 2

EAN:

4717964701602

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Adapter sieciowy

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Typ interfejsu (szyny):

USB 2.0

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Szybkość transmisji danych:	1200 Mbps
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Cechy:	Wi-Fi Protected Setup (WPS), technologia 2T2R MIMO, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	2
Różne	
Algorytm kodowania:	128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	EZmax Setup Wizard
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 7 lub nowszy, Apple MacOS X 10.9 lub nowsza
Wymiary i waga	
Szerokość:	14.9 mm
Głębokość:	20 mm
Wysokość:	7.1 mm
Waga:	2 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	55 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.