

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/energenie-eg-upso-6000-ups-online-6000va-usbsnmp-p-217974.html>



## ENERGENIE EG-UPSO-6000 UPS Online 6000VA USB+SNMP

Cena brutto	<b>4 293,91 zł</b>
Cena netto	<b>3 490,99 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46093049</b>
Kod producenta	<b>EG-UPSO-6000</b>
Kod EAN	<b>8716309124843</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Charakterystyka:

ENERGENIE EG-UPSO-6000 UPS Online 6000VA USB+SNMP  
EnerGenie EG-UPSO-6000 - UPS - online - AC 176-288 V - 6000  
wat - 6000 VA - 1 faza 3 druty - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe:  
6

8716309124843

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

On-line

AC 176-288 V

45/65 Hz

1 faza 3 druty

40 - 70 Hz

1 x blok końcówek

6 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 208/220/230/240 V  $\pm$  1% - 45/65 Hz

6000 wat / 6000 VA

Sinusoida

0.99

16

Kwasowo-ołowiowy

12 V

7 Ah

8 godziny

0 ms

Zapieczetowane

USB

Obsługa (USB)

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, widoczny alarm, konwersacja podwójna, kontrolka LED  
EMC, ISO 9002, RoHS, LVD

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	31 cm
Głębokość:	68.5 cm
Wysokość:	94.1 cm
Waga:	53 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	80 cm
Głębokość transportowa:	65.4 cm
Wysokość transportowa:	31 cm
Waga transportowa:	61 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.