

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/epson-ecotank-l1230-ink-tank-sfp-105ppm-5760x1440-dpi-p-278476.html>



## EPSON EcoTank L1230 Ink Tank SFP 10/5ppm 5760x1440 DPI

Cena brutto	<b>729,56 zł</b>
Cena netto	<b>593,14 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47239845</b>
Kod producenta	<b>C11CJ70402</b>
Kod EAN	<b>8715946727288</b>

### Opis produktu

#### Opis

Epson EcoTank L1230 to wszechstronne i wydajne rozwiązanie do drukowania, zaprojektowane z myślą o środowiskach domowych i biurowych. Wysoki cykl pracy i system wielokrotnego napełniania zbiorników z atramentem zapewniają długotrwałą wydajność i niższe koszty eksploatacji. Dzięki obsłudze szerokiej gamy rozmiarów i typów nośników, drukarka ta jest przygotowana do obsługi różnych zadań drukowania, od szczegółowych raportów po żywe wydruki zdjęć. Technologia zmiennej wielkości kropli firmy Epson zapewnia wydruki o wysokiej jakości, z ostrymi szczegółami i bogatymi kolorami. Ponadto łączność USB ułatwia łatwą i niezawodną konfigurację, dzięki czemu drukarka Epson EcoTank L1230 jest dobrym wyborem dla osób poszukujących ekonomicznego i wydajnego rozwiązania do drukowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Efektywne wykorzystanie atramentu**

Dzięki wysokiemu cyklowi pracy wynoszącemu do 8100 stron w czerni i 6500 stron w kolorze, Epson EcoTank L1230 zapewnia wydajne zużycie atramentu, zmniejszając potrzebę częstego uzupełniania.

- **Wszechstronna obsługa nośników**

Drukarka obsługuje szeroką gamę nośników o rozmiarach od A4 do Legal, a także typy takie jak koperty, papier fotograficzny i zwykły papier, dzięki czemu nadaje się do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.

- **Wysoka jakość druku**

Technologia zmiennej wielkości kropli firmy Epson wraz z maksymalną rozdzielczością 5760 x 1440 DPI zapewnia wyjątkowo szczegółowe i żywe wydruki, niezależnie od tego, czy są to dokumenty, czy zdjęcia.

- **Wygodna łączność**

Wyposażona w interfejs USB drukarka Epson EcoTank L1230 oferuje proste, przewodowe opcje łączności zapewniające niezawodną i łatwą konfigurację.

- **Konstrukcja przyjazna dla środowiska**

System zbiorników z atramentem (ITS) nie tylko minimalizuje ilość odpadów dzięki zbiornikom wielokrotnego napełniania, ale także oferuje ekonomiczne rozwiązanie do drukowania, obniżając całkowity koszt wydruku strony.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EPSON EcoTank L1230 Ink Tank SFP 10/5ppm 5760x1440 DPI

Epson EcoTank L1230 - Drukarka - kolorowy - strumieniowa - ITS - A4/Legal - 5760 x 1440 dpi - do 10 str/min (mono) / do 5 str/min (kolor) - pojemność: 100 arkusze - USB - czarny 8715946727288

24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka osobista - strumieniowa - kolorowy

Kolor obudowy:

Czarny

Drukarka

Technologia Inkjet:

Epson Micro Piezo

Paleta kolorów atramentu:

4 kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny

Konfiguracja dyszy:

180 dysz (czarnych), 59 dysz (na kolor)

Min. rozmiar kropli atramentu:

3 pl

Zbiornik Uzupełniany:

Tak

System Uzupełniania Tuszu:	Ink Tank System (ITS)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojedyncze pojemniki z atramentem
Prędkość drukowania:	Do 10 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Do 5 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) Do 33 str/min - czarno-białe Do 15 str/min - kolor Do 0.45 min/str - zdjęcie - 100 x 150 mm
Technologia przyłączania:	Przewodowa
Interfejs:	USB
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	5760 x 1440 dpi
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	5760 x 1440 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):	5760 x 1440 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):	5760 x 1440 dpi
Technologia wygładzania obrazu:	EPSON Variable-sized Droplet Technology
Standardowe języki drukarki:	EPSON ESC/P Raster
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 100 arkuszy
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Rozmiary nośników:	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Legal (216 x 356 mm)
Rozmiary odbitek bez marginesów:	100 x 150 mm
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Gramatura nośnika:	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Całkowita pojemność nośników:	100 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 - 100 arkusze Taca wyjściowa: 1 - 30 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	30 arkusze
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	2 x butelka tuszu (czarny) - do 8100 stron 1 x butelka tuszu (cyjan) - do 6500 stron 1 x butelka tuszu (magenta) - do 6500 stron 1 x butelka tuszu (żółty) - do 6500 stron
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	12 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	3 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.4 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X 10.6.8 lub nowszy, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub nowsza wersja, Microsoft Windows XP SP3 (32-bitowy) lub nowszy, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 SP2 or later
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata lub 30000 str. - dostawa
Wymiary i waga	
Szerokość:	37.5 cm
Głębokość:	34.7 cm
Wysokość:	16.9 cm
Waga:	2.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	42.5 cm
Głębokość (transport):	45.5 cm
Wysokość (transport):	26 cm
Waga (transport):	5.23 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---