

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-tpwplrt-116k0000-ups-ever-powerline-rt-plus-6000va-without-battery-p-222550.html>



EVER T/PWPLRT-116K00/00 UPS Ever Powerline RT PLUS 6000VA without battery

Cena brutto	5 506,04 zł
Cena netto	4 476,45 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3761931
Kod producenta	T/PWPLRT-116K00/00
Kod EAN	5907683606145

Opis produktu

Opis

Powerline RT Plus 6 - to seria zasilaczy UPS, skonstruowanych w topologii podwójnej konwersji (VFI), w których wyjściowa moc czynna osiąga wartość mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone są dla: serwerów, urządzeń telekomunikacyjnych, centrów danych oraz infrastruktury IT w celu zapewnienia ochrony podłączonych urządzeń przed problemami występującymi w sieci zasilającej, takimi jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wzrosty i zapady napięcia, przepięcia oraz zakłócenia harmoniczne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Wyjściowa moc czynna równa mocy pozornej
- Tryb Eco
- Możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi
- Funkcja Start-on-battery
- Możliwość zwiększenia liczby gniazd wyjściowych poprzez podłączenie do zasilacza PDU
- Praca równoległa do 3 jednostek

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wyjściowego:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Zabezpieczenie obwodu:

Wydajność:

EVER T/PWPLRT-116K00/00 UPS Ever Powerline RT PLUS
6000VA without battery

EVER Powerline RT Plus 6000 - UPS (montowany w szafie rack /
zewnątrzny) - AC 230 V - 6000 wat - 6000 VA - 1 faza - bez
baterii - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 2 - 2U

5907683606145

24 miesiące

UPS - montowany w szafie rack / zewnątrzny
2U

On-line

AC 230 V

AC 110 - 275 V

50/60 Hz

± 5%

1 faza

50/60 Hz

2 x power IEC 60320 C13

AC 208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz

6000 wat / 6000 VA

Sinusoida

Odcięcie obwodu

98% Eco mode, 95% double conversion mode

Współczynnik mocy:	0.99
Bateria	
Typ:	Bez baterii
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x EPO (emergency power off)
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Różne	
Charakterystyka:	Odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, ochrona nadprądowa, wentylator chłodzący, Eco-Mode
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	57.3 cm
Wysokość:	8.6 cm
Waga:	13.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	58 cm
Głębokość transportowa:	76 cm
Wysokość transportowa:	23 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.