

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-weavrrm-001k2000-ups-ever-eco-pro-1200-avr-cds-19-2u-p-111217.html>

## EVER W/EAVRRM-001K20/00 UPS EVER ECO Pro 1200 AVR CDS 19 2U



Cena brutto	<b>1 308,98 zł</b>
Cena netto	<b>1 064,21 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3621292</b>
Kod producenta	<b>W/EAVRRM-001K20/00</b>
Kod EAN	<b>5907683604875</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zasilacz UPS ECO Pro AVR CDS zabezpiecza podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilacza jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania: komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, kas fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej CCTV oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych. Posiada system Clear Digital Sinus umożliwiający generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej) oraz funkcję "zimnego startu", która umożliwia uruchomienie zasilacza nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci jest niedostępne. Zasilacz został wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR oraz interfejs komunikacyjny USB HID.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **System CDS (Clear Digital Sinus)**  
Umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie przy pracy bateryjnej.
- **Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego**  
Umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.
- **Interfejs komunikacyjny USB HID**  
Możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania.
- **Predykcja czasu pracy**  
Pozwala na określanie czasu autonomii UPS (zasilania awaryjnego) w czasie rzeczywistym za pomocą oprogramowania Powersoft.
- **Zimny start**  
Możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej.

Produkt:

Nazwa: EVER W/EAVRRM-001K20/00 UPS EVER ECO Pro 1200 AVR CDS 19 2U

Opis: EVER ECO Pro 1200 AVR CDS - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 780 wat - 1200 VA - 1 faza - 5 Ah - USB - złącza wyjściowe: 5 - 2U - 19"

EAN: 5907683604875

Gwarancja producenta: 32 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia: UPS - montowany w stojaku

Wysokość (jednostek w stojaku): 2U

Rozmiar stojaka: 19"

Zasilacz

Technologia UPS: Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe: AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego: AC 184 - 264 V

Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz

Margines napięcia wejściowego: ± 2%

Instalacja wejściowa:	1 faza
Wymagana częstotliwość:	50 Hz
Złącza wejściowe:	1
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	3 x zasilanie IEC 60320 C13 10A 2 x zasilanie Typ E
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 10% - 50 Hz
Zasilanie:	780 wat / 1200 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	5 Ah
Czas pracy (do):	3 min przy pełne obciążenie 4 min przy 80% obciążenia 7 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	5 godzina(y)
Czas Transferu:	3 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB)
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.5 cm
Głębokość:	20 cm
Wysokość:	8.8 cm
Waga:	11.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	16 cm
Głębokość transportowa:	50.5 cm
Wysokość transportowa:	26 cm
Waga transportowa:	12.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.