

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-plan-ap-1x1gbit-cu-intel-i210-t1-p-251822.html>



FUJITSU PLAN AP 1x1Gbit Cu Intel I210-T1

Cena brutto	214,53 zł
Cena netto	174,41 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2322990
Kod producenta	S26361-F3852-L501
Kod EAN	4053026765947

Opis produktu

Opis

Karta sieciowa Intel Ethernet Server Adapter Intel I210 T1 umożliwia korzystanie z portu Gigabit Ethernet w serwerach klasy podstawowej oraz z aplikacji audio/video z systemem zarządzania energią. IEEE 802.1Qav Audio-Video-Bridging (AVB) umożliwia ściśle kontrolowaną synchronizację, buforowanie i rezerwowanie strumieniowego przesyłania multimediów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Obsługa PCI Express 2.1
- Niska zawartość halogenów
- Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku
- Jednoportowa, niskoprofilowa karta sieciowa dla sieci opartych na kablach miedzianych
- Zwarta konstrukcja wykorzystywana w serwerach o wysokiej gęstości
- IEEE 802.3az - Technologia Energy Efficient Ethernet (EEE)
- Rozwiązanie PHY znacznie zmniejsza zużycie energii

Produkt:

Nazwa:

Opis:

FUJITSU PLAN AP 1x1Gbit Cu Intel I210-T1

FUJITSU PLAN AP Intel I210-T1 - Adapter sieciowy - PCIe 2.1
niski profil - Gigabit Ethernet - dla PRIMERGY RX1330 M3,
RX2510 M2, RX2540 M2, TX1310 M3, TX1330 M3, TX2550 M4,
TX2560 M2
4053026765947

12 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Typ interfejsu (szyny):

Wersja specyfikacji PCI:

Praca w sieci

Porty:

Technologia podłączania:

Rodzaj okablowania:

Protokół komunikacyjny danych:

Szybkość transmisji danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Adapter sieciowy

Karta wkładana do gniazda - niski profil

PCI Express 2.1 x1

PCIe 2.1

Gigabit Ethernet

Przewodowa

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

1 Gbps

TCP/IP, iSCSI

Łącze/aktywność

Autonegocjacja, obsługa VLAN, obsługa IPv6, obsługa Jumbo
Frames, obsługa IPv4, wsparcie zespołu, LSO, TSO, obsługuje
PXE 2.0, CoS, MSI-X

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE
802.1p

Zgodność z normami:

Procesor / Pamięć

Procesor:

Rozszerzenie / połączenie

1 x Intel I210

Interfejsy:	1 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wspornik niskoprofilowy, wspornik pełnej wysokości
Zasilanie	
Zużycie energii w trybie aktywności:	1 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	55 °C
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2, RX1330 M3, RX2510 M2, RX2530 M2, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, TX1310 M1, TX1310 M3, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1330 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX150 S8, TX2550 M4, TX2560 M2

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.