

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-plan-ep-x710-da2-2x10gb-sfp-p-220739.html>



FUJITSU PLAN EP X710-DA2 2x10Gb SFP+

Cena brutto	1 023,91 zł
Cena netto	832,45 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2599120
Kod producenta	S26361-F3640-L502
Kod EAN	4063872054812

Opis produktu

Opis

Karta Fujitsu PLAN EP Intel X710-DA2 SFP+ to elastyczna i skalowalna karta sieci Ethernet przeznaczona do nowoczesnych, wymagających centrów danych. Seria kart X710 radzi sobie z dużymi potrzebami centrów danych następnej generacji korzystających z technologii agile poprzez zapewnianie niezrównanych funkcji w zakresie wirtualizacji serwerów i sieci, elastyczności dla sieci LAN i SAN oraz potwierdzonej wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Rozwiązania konstrukcyjne, które redukują koszty oraz zużycie energii
- Połączenie danych oraz pamięci masowej w jednym urządzeniu sprawia, że nie trzeba korzystać z wielu kart, kabli i przełączników
- Rozgraniczanie klas ruchu możliwe dzięki mostkowaniu centrum danych (DCB)
- Technologie oparte na wirtualizacji hostów wspierane przez technologie Intel VT to między innymi VMDq dla ścieżki emulowanej

Produkt:

Nazwa:

Opis:

FUJITSU PLAN EP X710-DA2 2x10Gb SFP+

FUJITSU PLAN EP Intel X710-DA2 - Adapter sieciowy - PCIe 3.0
x8 niski profil - 10Gb Ethernet SFP+ x 2 - dla PRIMERGY
CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6,
RX2540 M6, TX2550 M5
4063872054812

12 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Typ interfejsu (szyny):

Wersja specyfikacji PCI:

Praca w sieci

Porty:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Szybkość transmisji danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Adapter sieciowy

Karta wkładana do gniazda - niski profil

PCI Express 3.0 x8

PCIe 3.0

10Gb Ethernet SFP+ x 2

Przewodowa

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

10 Gbps

TCP/IP, UDP/IP, iSCSI

Łącze/aktywność, łącze/prędkość

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa VLAN,

obsługa IPv6, rozładowanie TCP/IP, obsługa IPv4, wsparcie

zespołu, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), TCP

Segmentation Offload (TSO), obsługuje PXE 2.0, Extended

Message-Signaled Interrupts (MSI-X), rozładowywanie UDP/IP,

Precision Time Protocol (PTP), Virtual Ethernet Port Aggregator

(VEPA), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Network Virtualization

using Generic Routing Encapsulation (NVGRE)

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE

Zgodność z normami:

Procesor / Pamięć	802.1as, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588-2008
Procesor:	1 x Intel X710
Rozszerzenie / połączenie	2 x 10Gb Ethernet - SFP+
Interfejsy:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wspornik pełnej wysokości
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	55 °C
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	Fujitsu PRIMERGY CX2550 M2, CX2550 M2 Liquid Cooling, CX2550 M4, CX2550 M4 liquid cooling, CX2550 M5, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M2, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX1330 M2, RX1330 M3, RX1330 M4, RX2510 M2, RX2520 M1, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX2560 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2540 M1, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M2

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.