

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-rx1330-m6-intel-xeon-e-2456-6c12t-330-ghz-1x32gb-4x25inch-2x1gb-tpm-20-1x500w-rps-1yw-p-288263.html>



## FUJITSU PRIMERGY RX1330 M6 Intel Xeon E-2456 6C/12T 3.30 GHz 1x32GB 4x2.5inch 2x1Gb TPM 2.0 1x500W RPS 1YW

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>7 777,45 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>6 323,13 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>47341173</b>         |
| Kod producenta   | <b>VFY:R1336SX265PL</b> |

### Opis produktu

#### Opis

Serwer Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 został zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach wymagających wydajności, niezawodności i energooszczędności w obudowie 1U do montażu w szafie. Wyposażony jest w wysokowydajny zasilacz o sprawności 96% Titanium, zapewniający znaczną oszczędność energii i niższy całkowity koszt posiadania. Brak dysku twardego w zestawie zapewnia elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań pamięci masowej do konkretnych potrzeb, wspieranych przez różnorodne wnęki i gniazda rozszerzeń, w tym wnęki 2,5" typu hot-swap, wewnętrzne gniazda M.2 i niskoprofilowe gniazda PCIe zapewniające skalowalność. Łączność jest solidna, obejmuje porty USB 3.2 Gen 1 i Gen 2, podwójny Gigabit Ethernet i wyjścia VGA, obsługujące szeroką gamę konfiguracji peryferyjnych i sieciowych. Serwer jest wyposażony w procesor Intel Xeon, zapewniający potężne możliwości obliczeniowe. Dodatkowo, zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania (iRMC S6) upraszcza zadania zarządzania serwerem, zwiększając wydajność operacyjną. Jego konstrukcja stawia na cichą pracę, co czyni go idealnym wyborem dla środowisk, w których hałas jest problemem. Dzięki zgodności z wieloma normami, w tym FCC klasy A i RoHS, Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 stanowi niezawodne, wydajne i wszechstronne rozwiązanie serwerowe.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajny zasilacz**

Dzięki sprawności na poziomie 96% Titanium, zasilacz zapewnia optymalne wykorzystanie energii, dostarczając do 494 W mocy w konfiguracji hot-plug dla łatwej konserwacji i nieprzerwanej pracy.

- **Wszechstronne opcje rozbudowy**

Oferuje szeroki zakres możliwości rozbudowy dzięki ośmiu zatokom 2,5" typu hot-swap, czterem wewnętrznym zatokom 2,5", dwóm wewnętrznym gniazdom M.2 i jednej zewnętrznej zatoce 5,25", a także niskoprofilowym gniazdom PCIe dla zwiększenia elastyczności i skalowalności.

- **Kompleksowa łączność**

Wyposażony w różnorodne porty USB, w tym USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 i USB-C 3.2 Gen 2, wraz z dwoma portami Gigabit Ethernet, VGA i interfejsami zarządzania, ułatwiającymi różnorodne opcje połączeń dla różnych urządzeń peryferyjnych i sieci.

- **Solidne zdalne zarządzanie**

Zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania (iRMC S6) umożliwia wydajne zarządzanie i monitorowanie serwera, zapewniając wysoką dostępność i wydajność.

- **Cicha praca**

Zaprojektowany do cichej pracy z emisją dźwięku wynoszącą zaledwie 26 dBA, dzięki czemu nadaje się do środowisk wrażliwych na hałas przy zachowaniu optymalnej wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

FUJITSU PRIMERGY RX1330 M6 Intel Xeon E-2456 6C/12T 3.30  
GHz 1x32GB 4x2.5inch 2x1Gb TPM 2.0 1x500W RPS 1YW  
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 - Serwer - montowany w stojaku  
1U - 1 x Xeon E-2456 / do 5.1 GHz - RAM 32 GB - brak HDD -  
Gigabit Ethernet - brak - monitor: brak

|                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| Reklamacje:                        | 12 miesięcy w miejscu instalacji                                                                                                                                                                                      |
| Ogólne                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ:                               | Serwer                                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj produktu:                   | Montowany w stojaku - 1U                                                                                                                                                                                              |
| Lokalizacja:                       | Region: Europa                                                                                                                                                                                                        |
| Procesor / Chipset                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| CPU:                               | Intel Xeon E-2456                                                                                                                                                                                                     |
| Częstotliwość zegara:              | 3.3 GHz                                                                                                                                                                                                               |
| Max Turbo Speed:                   | 5.1 GHz                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość rdzeni:                      | 6-rdzeniowy                                                                                                                                                                                                           |
| Ilość procesorów:                  | 1                                                                                                                                                                                                                     |
| Max ilość procesorów:              | 1                                                                                                                                                                                                                     |
| Główne cechy procesora:            | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache                                                                                                                                                                     |
| Pamięć podręczna                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozmiar po Instalacji:             | 18 MB                                                                                                                                                                                                                 |
| Pamięć podręczna na procesor:      | 18 MB                                                                                                                                                                                                                 |
| RAM                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| Zainstalowana:                     | 32 GB                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologia:                       | DDR5 SDRAM - ECC                                                                                                                                                                                                      |
| Faktyczna Szybkość Pamięci:        | 4800 MHz                                                                                                                                                                                                              |
| Cechy:                             | Niebuforowana, dwustronny                                                                                                                                                                                             |
| Napęd dyskowy                      |                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ:                               | Brak HDD                                                                                                                                                                                                              |
| Kontroler pamięci masowej          |                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ:                               | RAID                                                                                                                                                                                                                  |
| Poziom RAID:                       | RAID 0, RAID 1, RAID 10                                                                                                                                                                                               |
| Napęd optyczny                     |                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ:                               | Bez napędu optycznego                                                                                                                                                                                                 |
| Monitor                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ monitora:                      | Brak                                                                                                                                                                                                                  |
| Sterownik grafiki                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfejsy wideo:                  | VGA                                                                                                                                                                                                                   |
| Praca w sieci                      |                                                                                                                                                                                                                       |
| Porty Ethernet:                    | 2 x Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                  |
| Kontroler ethernet:                | Intel I210                                                                                                                                                                                                            |
| Protokół komunikacyjny danych:     | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                             |
| Kontroler zdalnego zarządzania:    | Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)                                                                                                                                                                     |
| Cechy:                             | Obsługa PXE                                                                                                                                                                                                           |
| Rozszerzenie / połączenie          |                                                                                                                                                                                                                       |
| Wnęki:                             | 8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"<br>4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny 2,5"<br>2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny M.2<br>1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" (wysokość 9,5 mm) |
| Sloty:                             | 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny<br>1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x4 - ekonomiczny                                                                                                        |
| Interfejsy:                        | 2 x USB 2.0 (2 tylne)<br>4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu, 2 z tyłu)<br>1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 przód)<br>2 x LAN (Gigabit Ethernet)<br>1 x VGA - DB-15<br>1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45                     |
| Różne                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| Akcesoria w zestawie:              | Zestaw do montażu w stojaku, atrapa zasilacza                                                                                                                                                                         |
| Dołączone przewody:                | Bez kabla zasilającego                                                                                                                                                                                                |
| Zgodność z normami:                | CB, RoHS, WEEE, GS, NRTLc/us, certyfikat FCC Class A, ICES-003, NMB-003 Class A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI, ErP Lot 9                                                                    |
| Zasilanie                          |                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj urządzenia:                 | Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna obsługiwana ilość:      | 1                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymagane napięcie:                 | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                               |
| Moc wyjściowa:                     | 500 wat                                                                                                                                                                                                               |
| Wydajność:                         | 96% Titanium                                                                                                                                                                                                          |
| System operacyjny / Oprogramowanie |                                                                                                                                                                                                                       |
| Dołączony system operacyjny:       | Bez systemu operacyjnego                                                                                                                                                                                              |
| Oprogramowanie:                    | Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja producenta               |                                                                                                                                                                                                                       |

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika

48.3 cm - 61.2 cm - 4.3 cm - z fasetą przednią

43.6 cm

55.6 cm

4.3 cm

13.1 kg

10 °C

35 °C

8 - 85% (bez skraplania)

26 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.