

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-tx1330-m6-intel-xeon-e-2488-8c16t-320-ghz-1x32gb-ddr5-4800-8x25inch-2x1gb-1gb-irmc-adv-tpm-20-1x500w-rps-p-272843.html>



FUJITSU PRIMERGY TX1330 M6 Intel Xeon E-2488 8C/16T 3.20 GHz 1x32GB DDR5-4800 8x2.5inch 2x1Gb + 1Gb iRMC adv. TPM 2.0 1x500W RPS

Cena brutto	8 844,53 zł
Cena netto	7 190,68 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47288370
Kod producenta	VFY:T1336SC082IN
Kod EAN	4066733133428

Opis produktu

Opis

Zasilacz Fujitsu jest kluczowym elementem zapewniającym wydajną i niezawodną pracę systemu. Dzięki konstrukcji skoncentrowanej na dostarczaniu stałej mocy, pomaga zapobiegać przerwom w działaniu systemu i utrzymuje wydajność. Jego kompatybilność z różnymi systemami sprawia, że jest to wszechstronny wybór dla różnych konfiguracji, zapewniając moc, której potrzebujesz, kiedy jej potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy modernizujesz obecny system, czy budujesz nowy, ten zasilacz został zaprojektowany tak, aby spełnić Twoje potrzeby.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodna wydajność**

Zasilacz Fujitsu został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stałej mocy, dzięki czemu system działa płynnie i bez zakłóceń.

- **Gwarancja kompatybilności**

Ten zasilacz został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z szeroką gamą systemów, dzięki czemu jest wszechstronnym wyborem dla różnych konfiguracji.

Produkt:

Nazwa:

FUJITSU PRIMERGY TX1330 M6 Intel Xeon E-2488 8C/16T 3.20 GHz 1x32GB DDR5-4800 8x2.5inch 2x1Gb + 1Gb iRMC adv. TPM 2.0 1x500W RPS

Opis:

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 - Serwer - UCFF 1 x Xeon E-2488 / do 5.6 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - Gigabit Ethernet, iSCSI - brak - monitor: brak

EAN:

4066733133428

Reklamacje:

12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ:

Serwer

Rodzaj produktu:

UCFF

Wbudowane urządzenia:

LED stanu, 1 x wentylator tylny

Wbudowany system zabezpieczeń:

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

2

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

4

Lokalizacja:

Region: Europa

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Xeon E-2488

Częstotliwość zegara:	3.2 GHz
Max Turbo Speed:	5.6 GHz
Ilość rdzeni:	8-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Główne cechy procesora:	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Typ chipsetu:	Intel C266
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	24 MB
Pamięć podręczna na procesor:	24 MB
RAM	
Zainstalowana:	32 GB
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana, dwustronny
Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	SATA
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I210
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB 3.2 Gen 1x1 6 x USB 3.2 Gen 1x1 1 x VGA 1 x szeregowo 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x zarządzanie
Różne	
Zgodność z normami:	CB, RoHS, WEEE, GS, NRTLc/us, certyfikat FCC Class A, ICES-003, NMB-003 Class A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI, BIS
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, Microsoft Windows Server 2022 Standard, VMware vSphere 7.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Red Hat Enterprise Linux 8.0
Oprogramowanie:	Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.8 cm
Głębokość:	40 cm
Wysokość:	34 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10 - 85% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.