

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-tx2550-m7-intel-xeon-silver-4410t-10c-27-ghz-32gb-8xlff-irmc-2x900w-tpm20-3y-p-242687.html>



FUJITSU PRIMERGY TX2550 M7 Intel Xeon Silver 4410T 10C 2.7 GHz 32GB 8xLFF iRMC 2x900W TPM2.0 3Y

Cena brutto	12 997,47 zł
Cena netto	10 567,05 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46482816
Kod producenta	VFY:T2557SC300IN
Kod EAN	4065221975243

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydażność przy dużych obciążeniach**

Ulepszony dwugniazdowy kalkulator i procesor DDR5 o wysokiej przepustowości pomagają poprawić wydajność i zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. TX2550 M7 jest w stanie obsłużyć szereg różnych zadań na wyższym poziomie: wymagające aplikacje przemysłowe i analityczne, procesy biznesowe i aplikacje korporacyjne oraz zwirtualizowane obciążenia robocze.

- **Wysoce rozszerzalna i elastyczna konstrukcja**

Pamięć masowa nadaje się do bezpiecznego zarządzania bardzo dużymi zbiorami danych i jest wystarczająco elastyczna, aby można ją było dopasować do szeregu wymagań dotyczących pamięci masowej, takich jak infrastruktura IT lub obciążenia związane ze współpracą. Dyski i kontrolery RAID można dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych i budżetu.

- **Zaprojektowany tak, aby był gotowy do modernizacji i wydajny**

Wszechstronne gniazda PCIe oferują elastyczne możliwości rozbudowy w celu integracji istniejących i innych kontrolerów pamięci masowej, kart sieciowych lub zalet kart graficznych. Dodaj możliwości zgodnie z potrzebami biznesowymi. Karta graficzna poprawia wydajność aplikacji intensywnie korzystających z grafiki; uzyskaj więcej z infrastruktury wyświetlania. Serwer został zaprojektowany z myślą o cichej pracy i oferuje dużą niezawodność i efektywność energetyczną dzięki sprawności 96% i dwóm zasilaczom. Zestaw do rozbudowy szafy rack pozwala zainwestować w system zaprojektowany z myślą o skalowalności, aby dopasować go do rozwoju firmy.

- **Zarządzanie serwerem i infrastrukturą na wyciągnięcie ręki**

Wbudowany iRMC S6 jest zoptymalizowany zarówno dla centrów danych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą polegać na zarządzaniu serwerami nowej generacji. Dzięki ISM można scentralizować zarządzanie centrum danych, a także zasilaniem i chłodzeniem za pomocą jednego interfejsu użytkownika. Zwiększ produktywność całego centrum danych dzięki konwergentnemu zarządzaniu infrastrukturą. Urządzenia M.2 są idealne do bezproblemowego uruchamiania hiperwizora / systemu operacyjnego, a TPM 2.0 zapewnia administratorom spokój ducha dzięki lepszym zabezpieczeniom sprzętowym i programowym.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

FUJITSU PRIMERGY TX2550 M7 Intel Xeon Silver 4410T 10C 2.7 GHz 32GB 8xLFF iRMC 2x900W TPM2.0 3Y

Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 - Serwer - wieża - podwójny - 1 x Xeon Silver 4410T / 2.7 GHz - RAM 32 GB - SATA - wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - brak HDD - Gigabit Ethernet - monitor: brak

4065221975243

36 miesięcy w miejscu instalacji

Typ:	Serwer
Rodzaj produktu:	Wieża
Wbudowany system zabezpieczeń:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Skalowalność serwera:	Podwójny
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	8
Lokalizacja:	Region: Europa
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon Silver 4410T
Częstotliwość zegara:	2.7 GHz
Max Turbo Speed:	4 GHz
Ilość rdzeni:	10-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Typ chipsetu:	Intel C741
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	26.25 MB
Pamięć podręczna na procesor:	26.25 MB
RAM	
Zainstalowana:	32 GB / 4 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	4000 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Sloty:	16 (całkowita) / 15 (pusty)
Cechy:	Moduł Jednostronny, dublowanie pamięci, scrubbing pamięci, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
	1 x 32 GB
Cechy konfiguracji:	
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5"
Sloty:	6 (całkowity) / 6 (wolna) x PCIe
Interfejsy:	8 x USB 3.1 Gen 1 (2 przednie, 4 tylne, 2 wewnętrzne)
	1 x VGA
	2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
	1 x zarządzanie - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	iRMC Advanced Pack
Dołączone przewody:	Bez kabla zasilającego
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CCC, KC, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	900 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Wydajność:	96%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	iRMC S6 Advanced Pack
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość: 17.6 cm

Głębokość: 77.7 cm

Wysokość: 45.5 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 45 °C

Dopuszczalna wilgotność: 8 - 85% RH (non-condensing)

Emisja dźwięku: 29 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.