

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gembird-eg-ups-ps3000-02-energenie-by-gembird-ups-3000a-czysty-sinus-3x-schuko-3x-iec-230v-out-usb-bf-lcd-kolor-czarny-p-190610.html>



GEMBIRD EG-UPS-PS3000-02 Energenie by Gembird UPS 3000A czysty sinus 3x Schuko 3x IEC 230V OUT + USB-BF LCD kolor czarny

Cena brutto	1 437,41 zł
Cena netto	1 168,63 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46093293
Kod producenta	EG-UPS-PS3000-02
Kod EAN	8716309124805

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Charakterystyka:

Praca w sieci

GEMBIRD EG-UPS-PS3000-02 Energenie by Gembird UPS
3000A czysty sinus 3x Schuko 3x IEC 230V OUT + USB-BF LCD
kolor czarny

EnerGenie EG-UPS-PS3000-02 - UPS - AC 220 V - 2400 wat -
3000 VA - 9 Ah - USB, RJ-45 - złącza wyjściowe: 6 - czarny
8716309124805

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Czarny

Liniowa interaktywna

AC 220 V

50/60 Hz \pm 1%

\pm 25%

50/60 Hz \pm 10%

1 x zasilanie IEC 60320 C14

3 x zasilanie IEC 60320 C13

3 x zasilanie CEE 7/3

AC 220 V \pm 10% - 50/60 Hz

2400 wat / 3000 VA

Sinusoida

0.8

4

Kwasowo-ołowiowy

12 V

9 Ah

6 godziny

10 ms

Zapieczetowane

Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB, RJ-45
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	Obsługa (USB)
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zewnętrzna
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, kontrolka LED
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Emisja dźwięku:	50 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	19 cm
Głębokość:	46.7 cm
Wysokość:	33.5 cm
Waga:	28.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	59.2 cm
Głębokość transportowa:	46.2 cm
Wysokość transportowa:	32 cm
Waga transportowa:	30.93 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.