

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b650-ud-ax-y1-am5-mb-p-278494.html>

GIGABYTE B650 UD AX-Y1 AM5 MB



Cena brutto	638,16 zł
Cena netto	518,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47763349
Kod producenta	B650 UD AX-Y1

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE B650 UD AX została zaprojektowana tak, aby zapewnić solidne podstawy do budowy potężnego i wydajnego komputera. Dzięki wsparciu dla procesorów AMD Ryzen z serii 7000/8000/9000, płyta ta posiada gniazdo Socket AM5, które zapewnia kompatybilność z tymi CPU. Cztery gniazda DIMM zapewniają znaczną pojemność pamięci RAM, obsługując technologię DDR5 SDRAM i oferując różne prędkości przetaktowywania do 3800 MHz. Zaawansowane funkcje chłodzenia, w tym GIGABYTE Smart Fan 6 i wytrzymała konstrukcja, zapewniają długotrwałą wydajność nawet przy dużym obciążeniu. Opcje łączności obejmują USB 3.2 Gen 2 i USB-C 3.2 Gen 1 dla szybkiego transferu danych. Wbudowana karta dźwiękowa Realtek ALC897 zapewnia wyjście audio wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu ta płyta główna nadaje się do gier i zadań multimedialnych. Dzięki możliwościom RAID dla lepszego zarządzania danymi i niezawodności, B650 UD AX jest wyborem dla użytkowników poszukujących wszechstronnego i wydajnego systemu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodna wydajność**

Płyta główna GIGABYTE B650 UD AX została zbudowana z 6-warstwowej płytki PCB dla zwiększenia trwałości i stabilności. Ta solidna konstrukcja zapewnia niezawodną wydajność przez dłuższy czas, odpowiednią zarówno do gier, jak i profesjonalnych zastosowań.

- **Szerokie możliwości połączeń**

Wyposażona w szeroką gamę opcji łączności, ta płyta główna oferuje 4 x SATA-600 i 3 x M.2 sloty, ułatwiając wydajne rozwiązania pamięci masowej. Obecność wielu portów USB 3.2 Gen 2 i USB-C 3.2 Gen 1 zwiększa wygodę użytkownika podczas podłączania różnych urządzeń peryferyjnych.

- **Zaawansowane funkcje chłodzenia**

Wyposażona w technologię GIGABYTE Smart Fan 6, płyta główna zapewnia zaawansowane opcje chłodzenia w celu utrzymania optymalnej wydajności. Użytkownicy mogą monitorować prędkość wentylatorów i temperaturę systemu, aby zapobiec przegrzaniu podczas intensywnych zadań.

- **Dźwięk wysokiej rozdzielczości**

Wbudowana karta dźwiękowa Realtek ALC897 zapewnia dźwięk w wysokiej rozdzielczości z 8-kanalowym wyjściem, zaspokajając potrzeby użytkowników, którzy cenią sobie jakość dźwięku w grach lub multimediami. Ochrona przed szumami audio pomaga izolować sygnały dźwiękowe, zapewniając wyraźniejszy dźwięk.

- **Wszechstronna obsługa BIOS-u**

BIOS AMI zawiera takie funkcje jak obsługa UEFI i możliwości monitorowania sprzętu, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo zarządzać ustawieniami systemu i utrzymywać optymalną wydajność, jednocześnie korzystając ze zwiększonego bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE B650 UD AX-Y1 AM5 MB

Gigabyte B650 UD AX - 1.0 - płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6, Gigabit LAN, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

36 miesięcy w serwisie

Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD B650
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	3800 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
Charakterystyka:	technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H / Realtek RTL8851
Interfejsy sieciowe:	802.11a/b/g/n/ac/ax, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe x16 3 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe -złącza: 3 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 6 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 2 x antena
Interfejsy:	1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 6 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy hardware:	6+2+2 Phase Power Design, Zatrząsk PCIe EZ, GIGABYTE Smart Fan 6, Q-Flash Plus, RGB FUSION, 6 Layer PCB, Audio Noise Guard, Ultra Durable, DIY Friendly Design
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version), GIGABYTE Control Center, menedżer LAN
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.