

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760m-ds3h-ax-lga1700-4xddr4-4xsata-2xm2-2xdp-1xhdmip-187965.html>



GIGABYTE B760M DS3H AX LGA1700 4xDDR4 4xSATA 2xM.2 2xDP 1xHDMI

Cena brutto	512,35 zł
Cena netto	416,54 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46169920
Kod producenta	B760M DS3H AX DDR4
Kod EAN	4719331850869

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE B760M DS3H AX LGA1700 4xDDR4 4xSATA 2xM.2 2xDP 1xHDMI

Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 - 1.X - płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanałów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

Interfejsy pamięci masowej:	4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	2 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) Klawiatura PS/2 / mysz 2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Temperatura obudowy, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, Q-Flash Plus, Audio Noise Guard, RGB FUSION, M.2 Thermal Guard, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, 6+2+1 Phase Power Design, MultiKey
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość: Szczegóły Opakowania:	Antena zewnętrzna, tarcza IO 2 x kabel Serial ATA Norton Internet Security WEEE, UKCA, FCC Part 15 Subpart B 24.4 cm 24.4 cm Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.