

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760m-ds3h-ax-lga1700-4xddr5-4xsata-2xm2-p-229320.html>



GIGABYTE B760M DS3H AX LGA1700 4xDDR5 4xSATA 2xM.2

Cena brutto	512,12 zł
Cena netto	416,35 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46385215
Kod producenta	B760M DS3H AX
Kod EAN	4719331851767

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

GIGABYTE B760M DS3H AX LGA1700 4xDDR5 4xSATA 2xM.2
Gigabyte B760M DS3H AX - 1.X - płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2
Gen2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)
4719331851767
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

192 GB
DDR5
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.),
6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600
MHz, 5400 MHz
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 3.0 x1
2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin
PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2

Interfejsy:

2 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x USB-C 3.2 Gen 2
3 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x wejście audio - mini jack
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Klawiatura PS/2 / mysz

Wewnętrzne interfejsy:

2 x antena
4 x USB 2.0 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
1 x wyjście SPDIF - nagłówek

Złącza zasilania:

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

AMI

Cechy BIOSu:

Obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a

Monitorowanie hardware:

Temperatura obudowy, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora

Cechy hardware:

Q-Flash, Q-Flash Plus, Audio Noise Guard, RGB FUSION, M.2 Thermal Guard, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, 6+2+1 Phase Power Design, MultiKey

Różne

Akcesoria w zestawie:

Antena zewnętrzna, tarcza IO

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

Norton Internet Security

Zgodność z normami:

WEEE, UKCA, FCC Part 15 Subpart B

Szerokość:

24.4 cm

Głębokość:

24.4 cm

Szczegóły Opakowania:

Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.