

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b860-a-elite-wf7-ice-lga1851-mb-4xddr5-4xsata-3xm2-p-288010.html>



GIGABYTE B860 A ELITE WF7 ICE LGA1851 MB 4xDDR5 4xSATA 3xM.2

Cena brutto	1 003,92 zł
Cena netto	816,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741745
Kod producenta	B860 A ELITE WF7 ICE
Kod EAN	4719331866846

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS B860 ELITE WIFI7 ICE zapewnia solidną podstawę dla wysokowydajnych systemów. Chipset Intel B860 obsługuje procesory Intel Core Ultra, zapewniając solidną moc obliczeniową i wszechstronność dla każdego zadania obliczeniowego. Dzięki obsłudze pamięci DDR5 SDRAM i wielu prędkości pamięci RAM, ta płyta główna umożliwia szybkie przetwarzanie danych i wielozadaniowość, zwiększając ogólną wydajność systemu.

Wyposażona w szereg opcji łączności, w tym USB4, HDMI i DisplayPort, ta płyta główna pozwala na łatwą integrację urządzeń peryferyjnych i urządzeń do przesyłania danych. Zintegrowana łączność 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7 zapewnia szybki i niezawodny dostęp do Internetu, idealny do gier i przesyłania strumieniowego. Dodatkowo, funkcje takie jak system M.2 EZ Latch i konstrukcja przyjazna dla majsterkowiczów sprawiają, że instalacja i modernizacja są proste i wydajne zarówno dla entuzjastów, jak i profesjonalistów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**

AORUS B860 ELITE WIFI7 ICE oferuje wiele opcji łączności, w tym USB4, USB 3.2 Gen 2, HDMI i DisplayPort. Zestaw ten umożliwia bezproblemową integrację z różnymi urządzeniami, zapewniając użytkownikom możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych i cieszenia się wysokiej jakości wyjściem wideo bez żadnych kłopotów.

- **Zaawansowana obsługa pamięci**

Ta płyta główna obsługuje DDR5 SDRAM, zapewniając opcje dla prędkości pamięci RAM do 4800 MHz. Dzięki łącznicom 4 gniazdom DIMM, pozwala ona na dwukanałową architekturę pamięci, poprawiając wydajność wielozadaniowości systemu i możliwości obsługi danych.

- **Szybki dostęp do Internetu**

Wyposażony w 2.5 Gigabit Ethernet i obsługę Wi-Fi 7, AORUS B860 zapewnia szybką łączność z Internetem dla płynnego grania online, strumieniowania wideo i pobierania dużych plików. Bluetooth 5.4 dodatkowo poprawia łączność z urządzeniami bezprzewodowymi.

- **Inteligentne funkcje monitorowania**

Ta płyta główna zawiera szereg funkcji monitorowania sprzętu. Użytkownicy mogą śledzić napięcie systemowe, prędkości wentylatorów i temperatury, co pozwala na optymalną wydajność i stabilność. Technologia GIGABYTE Smart Fan 6 pomaga efektywnie zarządzać chłodzeniem.

- **Instalacja przyjazna dla użytkownika**

Zaprojektowana z myślą o majsterkowaniu, płyta główna AORUS B860 zawiera zatrzask M.2 EZ Latch do szybkiej i bezpiecznej instalacji urządzeń M.2. Układ płyty głównej i funkcje debugowania ułatwiają usprawnienie procesu budowy zarówno dla entuzjastów, jak i nowicjuszy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

GIGABYTE B860 A ELITE WF7 ICE LGA1851 MB 4xDDR5 4xSATA 3xM.2

AORUS B860 ELITE WIFI7 ICE - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7 - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - HD Audio 4719331866846

Reklamacje:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	Intel B860
Port procesora:	Gniazdo LGA1851
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4600 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4100 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz, 2800 MHz
	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
	Niebuforowana
	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	
Rejestrowana lub buforowana:	
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	HD Audio
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8922AE
Interfejsy sieciowe:	Bluetooth 5.4, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 2 x M.2 socket (gniazdo 2280/25110 M.2 Key M) 2 x PCIe 4.0 x16 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Interfejsy pamięci masowej:	1 x USB4 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Prędkość przepływu chłodzenia wodą, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, napięcie systemu, kontrola wentylatora
Cechy harware:	14+1+2 Phase Power Design, DIY Friendly Design, 6 Layer PCB, 2x Copper PCB, GIGABYTE Smart Fan 6, Zatrzask M.2 EZ, EZ Debug LED, Zatrzask M.2 EZ plus, Zatrzask M.2 EZ na kliknięcie, RGB FUSION
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena Wi-Fi, 2 x kable zasilające przedłużające wentylator, podkładka termiczna SSD M.2, 1 x śruba M.2, Śruby do obudowy komputera

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Szerokość:

Głębokość:

2 x kabel Serial ATA

Norton Internet Security (OEM Version), menedżer LAN,
GIGABYTE Control Center

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.