

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-h510m-s2h-v3-lga1200-ddr4-micro-atx-mb-p-239799.html>



GIGABYTE H510M S2H V3 LGA1200 DDR4 Micro ATX MB

Cena brutto	280,21 zł
Cena netto	227,81 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46326892
Kod producenta	H510M S2H V3
Kod EAN	4719331855420

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

GIGABYTE H510M S2H V3 LGA1200 DDR4 Micro ATX MB
Gigabyte H510M S2H V3 - 1.0 - płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1200 - H470 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN
- wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanałów)
4719331855420
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel H470

Gniazdo LGA1200

1

(obsługa 11. Generacji Procesora Intel Core i 10. Generacji
Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200
MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanałów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 3.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
/ RAID 5

1 x HDMI

Wewnętrzne interfejsy:	1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x wejście audio - mini jack 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora
Cechy hardware:	Ultra Durable, Anti-Surge IC, Audio Noise Guard, GIGABYTE Double Locking Bracket, Anti-Sulfur Design, GIGABYTE Smart Fan 5, Glass Fabric PCB
Różne Dołączone oprogramowanie:	@BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control, Norton Internet Security (OEM Version)
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	18.5 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.