

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z790-aero-g-mb-lga1700-4xdimm-ddr5-p-186436.html>

GIGABYTE Z790 AERO G MB LGA1700 4xDIMM DDR5



Cena brutto	1 218,01 zł
Cena netto	990,25 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46140086
Kod producenta	Z790 AERO G
Kod EAN	4719331849610

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

GIGABYTE Z790 AERO G MB LGA1700 4xDIMM DDR5
Gigabyte Z790 AERO G - Płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - Z790 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - Dźwięk HD
(7.1-kanałowy)
4719331849610
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
Intel Z790
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

128 GB
DDR5
5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz
(O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.),
6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz
(O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

Dźwięk HD (7.1-kanałowy)
Realtek ALC1220-VB
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
2 x PCIe 3.0 x16
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5

Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 4 x M.2 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x HDMI 1 x USB-C Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x wejście DisplayPort 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x TOSLINK
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, wykrywanie hałasu
Cechy hardware:	Q-Flash, Q-Flash Plus, GIGABYTE Smart Fan 6
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.