

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/goodram-ssd-irdm-pro-m2-slim-2tb-nvme-pcie-gen4-x4-2280-odczyt-do-7000mbs-zapis-do-6850mbs-p-262287.html>



GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 SLIM 2TB NVME PCIE GEN.4 x4 2280 odczyt do 7000MB/s zapis do 6850MB/s

Cena brutto	666,20 zł
Cena netto	541,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46970448
Kod producenta	IRP-SSDPR-P44S-2K0-80
Kod EAN	5908267964309

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Typ pamięci NAND:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Wydajność

Wytrzymałość SSD:

Szybkość wewnętrzna danych:

Maksymalny zapis losowy 4KB:

Maks. odczyt losowy 4KB:

Niezawodność

MTBF:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Kompatybilna Wnęka:

Oprogramowanie & Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Różne

Zgodność z normami:

Szczegóły Opakowania:

GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 SLIM 2TB NVME PCIE GEN.4 x4 2280 odczyt do 7000MB/s zapis do 6850MB/s

GOODRAM IRDM PRO SLIM - SSD - 2 TB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)

5908267964309

Ograniczona dożywotnia gwarancja

SSD - wewnętrzny

2 TB

3D triple-level cell (TLC)

M.2 2280

PCIe 4.0 x4 (NVMe)

Wsparcie TRIM, Wear Leveling Support, Kod Korekty Błędu (ECC), dławienie termiczne, oprogramowanie rozszerzalne, Bad Block Management, Over Provision, kontroler Phison PS5018-E18, NVMe 1.4

80 mm

22 mm

3.8 mm

1400 TB

7000 MBps (odczyt) / 6850 MBps (zapis)

700000 IOPS

650000 IOPS

2 miliony godzin

1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - klucz M.2 N

M.2 2280

Linux, Apple MacOS X 10.4 lub wyższy, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

WEEE, EAC, UKCA

Kolorowe pudełko

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - wsparcie techniczne - 5 lat / 1400
TBW

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Min. temperatura przechowywania:

-45 °C

Maks. temperatura przechowywania:

85 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.