

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/grandstream-gxp1610-telefon-hd-ip-p-63.html>



Grandstream GXP1610 Telefon HD IP

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	145,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	GGXP1610
Kod EAN	6947273701774

Opis produktu

Opis

GXP1610 jest standardowym telefonem IP firmy Grandstream przeznaczonym dla małych firm. Model działa pod kontrolą systemu opartego o Linux. Jest wyposażony w obsługę dwóch linii, trzy klawisze programowalne XML, 3-osobowe połączenia konferencyjne. Wygodną obsługę zapewnia ekran LCD o rozdzielczości 132 x 48 pikseli o doskonałej jakości obrazu. GXP1610 jest wyposażony w dwa porty sieciowe 10/100 Mb/s. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak obsługa wielu języków interfejsu, funkcji EHS (Electronic Hook Switch - elektroniczny przełącznik widełkowy) do zestawów słuchawkowych firmy Plantronics oraz funkcji oczekiwania na połączenie, GXP1610 jest wysokiej jakości, łatwym w obsłudze i niezawodnym telefonem IP.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Telefon działa pod systemem Linux
- 2 linie/1 konto SIP
- 3-stronna konferencja
- 3 programowalne klawisze kontekstowe
- Przycisk nagrywania

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Opis telefonu

Usługi telefoniczne:

Położenie dialera:

Funkcja połączeń konferencyjnych:

Tryb głośnomówiący:

Telefonia IP

Cechy główne:

VoIP:

Protokoły VoIP:

Kodeki głosowe:

Obsługiwane linie:

Jakość usług:

Przydzielanie adresu IP:

Zabezpieczenie:

Protokoły sieciowe:

GRANDSTREA GGXP1610 Grandstream GXP 1610
Grandstream GXP1610 - Telefon VoIP - trzykierunkowa funkcja
połączeń - SIP - 2 linie
6947273701774
24 miesiące

Telefon VoIP

Rozmowa czekająca, Przekierowywanie połączeń, Transfer
połączeń, Wstrzymywanie połączeń
Baza
Trzykierunkowa
Tak

Zintegrowany przełącznik Ethernetu

Tak

SIP

G.722, G.723, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, Opus
2 linie

IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE
802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching
(MPLS)

DHCP, statyczny, PPPoE

IEEE 802.1X, TLS

IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link
Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-
MED), TR-069, RTCP, RTP

Ilość portów sieciowych:	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Funkcje głosowe:	Generator szumów tła (CNG), wykrywanie aktywności głosowej (VAD), eliminowanie echa akustycznego, packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC) Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Funkcje sieciowe:	
Pamięć telefonu	
Pojemność książki telefonicznej:	500 nazwiska i numery
Pamięć zidentyfikowanych rozmów przychodzących:	200 nazwiska i numery
Wyświetlacz	
Typ:	Ekran LCD - kolor
Położenie wyświetlacza:	Baza
Rozdzielczość wyświetlacza:	132 x 48 px
Różne	
Połączenia:	Gniazdko słuchawek / RJ-9
Umiejscowienie / montaż:	Montaż w ścianie, blat stołu
Dołączone przewody:	Kabel sieciowy
Akcesoria w zestawie:	Stojak, adapter zasilania
Wymiary i waga (baza)	
Szerokość:	18.45 mm
Głębokość:	20.9 mm
Wysokość:	7.62 cm
Waga:	740 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.