

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/greencell-ups-for-rack-rtii-3000va-2700w-with-lcd-display-p-185424.html>

GREENCELL UPS for rack RTII 3000VA 2700W with LCD display



Cena brutto	1 740,80 zł
Cena netto	1 415,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3601411
Kod producenta	UPS15
Kod EAN	5902701419790

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- UPS Green Cell o topologii On-line charakteryzujący się dwukrotną konwersją napięcia zasilającego, dzięki której zasilacz awaryjny stanowi barierę ochronną pomiędzy przepięciami z sieci a podłączonymi urządzeniami
- Łatwe w obsłudze oprogramowanie zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera
- Wysyłał powiadomienia, programuj czas pracy awaryjnej, analizuj wykresy wyświetlane w czasie rzeczywistym i wiele innych

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Charakterystyka:

GREENCELL UPS for rack RTII 3000VA 2700W with LCD display

Green Cell UPS Online RTII - UPS - AC 110-290 V - 2700 wat -

3000 VA - 1 faza - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 6

5902701419790

12 miesięcy

UPS - zewnętrzny

On-line

AC 110-290 V

50/60 Hz

1 faza

45 - 65 Hz

1

6 x zasilanie IEC 60320 C13 10A

AC 200/208/220/230/240 V + 2% / - 2% - 50/60 Hz

2700 wat / 3000 VA

0.9

6

12 V

9 Ah

USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Wyświetlacz LCD, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona nadnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, alarm o niskim poziomie naładowania baterii

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:	EN 62040-2
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Emisja dźwięku:	50 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	8.65 cm
Głębokość:	72 cm
Wysokość:	44 cm
Waga:	23.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.