

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-724pf-g3-238i-fhd-display-hdmi-14-dp-12-eu-p-263451.html>

HP 724pf G3 23.8i FHD Display HDMI 1.4 DP 1.2 (EU)



Cena brutto	929,87 zł
Cena netto	755,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47223723
Kod producenta	8X530AA#ABB
Kod EAN	197498445076

Opis produktu

Opis

Monitor HP Pro z serii 7 o przekątnej 23,8 cala i rozdzielczości FHD pozwala uchwycić wizję lepiej niż można sobie wyobrazić. Zaufaj temu, co widzisz na ekranie, dzięki doskonałej dokładności kolorów dostępnej od samego początku, płynnej częstotliwości odświeżania wynoszącej 100 Hz i kontrastowi kolorów zwiększonemu do 1500:1. Zrobisz to wszystko dzięki ramce z mikrokrawędziami i wbudowanej ergonomii.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Częstotliwość odświeżania 100 Hz**
Doświadcz płynnego i szczegółowego obrazu, który odzwierciedla rzeczywistość.
- **Większy kontrast**
Zobacz więcej szczegółów kolorów, cieni i świateł dzięki współczynnikowi kontrastu zwiększonemu do 1500:1.
- **99% pokrycie gamy kolorów sRGB i 85% pokrycie gamy Display P3**
Zaufaj kolorom, które widzisz na ekranie, we wszystkich odcieniach i barwach, jakie zapewnia 99% pokrycie gamy sRGB i 85% pokrycie gamy Display P3.
- **Precyzyjne kolory bezpośrednio po podłączeniu**
Każdy monitor HP Pro z serii 7 przechodzi ścisłą fabryczną kalibrację kolorów, aby zapewnić osiągnięcie w przypadku ponad 400 kolorów wartości Delta E mniejszej niż 2, dzięki czemu wszelkie różnice w kolorach są praktycznie nie do odróżnienia dla ludzkiego oka, co zapewnia doskonałą dokładność kolorów.
- **Technologia paneli IPS**
Bez względu na to, gdzie stoisz, technologia IPS zapewnia dokładność i spójność obrazu przy szerokich kątach widzenia wynoszących 178 stopni w poziomie i w pionie.
- **Więcej portów. Więcej możliwości**
Więcej portów oznacza większe możliwości. Monitor jest wyposażony włącznie HDMI 1.4, dwa porty wejścia/wyjścia DisplayPort 1.2 oraz 4 dodatkowe porty USB-A, dzięki którym można podłączyć lub ładować wiele urządzeń, takich jak zestaw słuchawkowy i kamera internetowa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP 724pf G3 23.8i FHD Display HDMI 1.4 DP 1.2 (EU)
HP 724pf - Series 7 Pro - monitor LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - czarny, srebrny
0197498445076
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
23.8"
Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
0.27 mm
93

Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 10000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 111 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), HP Eye Ease, mikro krawędź z 4 stron
Kolor:	Czarny, srebrny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - z podstawką
Waga:	4.7 kg
Złącza:	DisplayPort (HDCP) Wyjście DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) USB (typ B) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (1 x ładowanie)
Interfejsy:	
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Akcesoria w zestawie:	Prześciółka uchwytu
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel z USB typ A na USB typ B
Żywotność podświetlenia:	40,000 godziny
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, UAE, Wietnam - MEPS, ograniczenie niebieskiego światła TUV, TCO Certified Edge, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	18 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	36 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	69 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.84 cm - głębokość: 19.5 cm - wysokość: 48.93 cm - waga: 4.7 kg Bez podstawki - szerokość: 53.84 cm - głębokość: 3.85 cm - wysokość: 31.37 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.5 cm
Głębokość transportowa:	37.3 cm
Wysokość transportowa:	14.2 cm
Waga transportowa:	7 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.