

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-color-laserjet-pro-4202dn-up-to-33ppm-p-251163.html>

## HP Color LaserJet Pro 4202dn up to 33ppm



Cena brutto	<b>2 084,17 zł</b>
Cena netto	<b>1 694,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46317710</b>
Kod producenta	<b>4RA87F#B19</b>
Kod EAN	<b>196068345600</b>

### Opis produktu

#### Opis

LaserJet Pro to oszczędzająca szybkości drukowania w kolorze łatwa konfiguracja.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwi korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla zespołów**

Wesprzyj swój zespół za pomocą tej kompaktowej, wysokowydajnej drukarki kolorowej, idealnej dla 10 użytkowników.

- **Duża szybkość**

Zwiększ wydajność pracy dzięki dużej szybkości, aby sprostać wymaganiom środowisk o dużym zapotrzebowaniu.

- **Realistyczne kolory**

Profesjonalny wygląd każdej strony dzięki wysokiej jakości drukowaniu, realistycznym kolorom oraz wyraźnym szczegółom.

- **HP Web Jetadmin**

Scentralizuj zarządzanie flotą drukarek. HP Web Jetadmin pozwala w łatwy sposób dodawać i aktualizować urządzenia, rozwiązania i zasady.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Color LaserJet Pro 4202dn up to 33ppm

HP Color LaserJet Pro 4202dn - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - do 35 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor) - pojemność: 300 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

0196068345600

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Liczba Użytkowników:

Lokalizacja:

Drukarka

Konfiguracja Pojemnika z Tonerem:

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Liczba użytkowników - 3-10

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Cyjan, magenta, żółty, czarny

Do 33 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 33 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 35 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 44 str/min - pionowa czarna - A5 (148 x 210 mm)

Do 44 str/min - kolorowy portret - A5 (148 x 210 mm)

Do 29 cali na minę - dwustronne - A4 (210 x 297 mm)

Wbudowane urządzenia:	Do 31 cali na minuję - dwustronne - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Technologia przyłączania:	4 wyświetlacze liniowe LCD
Interfejs:	Przewodowa
Mozliwe AirPrint:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	600 x 600 dpi
Technologia wygładzania obrazu:	600 x 600 dpi
Automatyczny duplex:	HP ImageREt 2400
Obsługa PostScript:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	Standard
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	9.1 sek
Standardowe języki drukarki:	9.7 sek
Dołączone czcionki:	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Sposób zarządzania kolorami:	111 x TrueType
Cechy drukarki:	Mopria
	Kalibracja PANTONE, Technologia Instant-on, świadectwo Mopria, Automatyczne Włączanie, Automatyczne wyłączenie, Pojemnik TerraJet
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 50 arkuszy
Procesor	
Procesor:	1.2 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB / 512 MB (maks.)
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	512 MB (zainstalowane) / 512 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier fotograficzny, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem, pocztówki, papier błyszczący A4/Legal
Klasa nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max rozmiar nośnika:	76,2 mm x 127 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Rozmiary kopert:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Całkowita pojemność nośników:	300 arkusze
Podajniki nośników:	Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 50 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Taca wyjściowa: 1 x automatyczny - 150 arkusze
Maks. pojemność nośników:	850 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	150 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	50000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	750 - 4000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, IPv4, IPv6
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, obsługa IPv6, WPA-Enterprise
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 1200 stron 1 x Toner (cyjan) - do 1000 stron 1 x Toner (magenta) - do 1000 stron

Zgodność z normami:	1 x Toner (żółty) - do 1000 stron Certyfikat FCC Class B, certyfikat FCC Class A, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 55032:2015 Class B, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEEE 802.1x, IEC 60825-1:2014, IEEE 802.3az, CISPR 32:2015, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 230 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	580 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	17 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.7 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Linux, Android, Apple iOS, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
	HD 2 GB
Wymagania systemowe - informacje szczegółowe:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80% RH (non-condensing)
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	51 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.2 cm
Głębokość:	42.7 cm
Wysokość:	28.8 cm
Waga:	16.33 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	49.7 cm
Głębokość (transport):	37.9 cm
Wysokość (transport):	58.3 cm
Waga (transport):	19 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.