

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-designjet-t650-24inch-lfp-2025-colour-ink-jet-roll-a1-610cmx914-m-2400x1200dpi-043-minpage-usb-lan-wi-fi-cutter-p-278034.html>



HP DesignJet T650 24inch LFP 2025 Colour Ink-Jet Roll A1 61.0cmx91.4 m 2400x1200dpi 0.43 min/page USB LAN Wi-Fi Cutter

Cena brutto	5 166,11 zł
Cena netto	4 200,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47342584
Kod producenta	5HB08D#B19
Kod EAN	198701027195

Opis produktu

Opis

Skup się na projekcie, a nie na ploterze. Ta drukarka charakteryzuje się wyjątkową łatwością obsługi dzięki rozwiązaniom HP Click Print. Została zaprojektowana w sposób odpowiedzialny, aby pomóc Ci oszczędzać energię i zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych. Ponadto jest kompaktowa i elastyczna, dzięki czemu dopasowuje się do Twojego sposobu pracy.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Drukuj, mając pewność, że uzyskasz spodziewane rezultaty**

Drukuj automatycznie materiały w formatach A3/B i A1/D bez konieczności ręcznego przełączania źródła nośników. Zaoszczędź czas dzięki najprostszej na świecie funkcji przesyłania zadań.

- **Unikaj czekania dzięki dużym prędkościom druku**

Skróć czas, jaki mija od przygotowania zadania aż do finalnego wydruku. Drukuj i zarządzaj swoim ploterem z niemal dowolnego miejsca i o dowolnej porze dzięki aplikacji HP Smart.

Produkt:

Nazwa:

HP DesignJet T650 24inch LFP 2025 Colour Ink-Jet Roll A1
61.0cmx91.4 m 2400x1200dpi 0.43 min/page USB LAN Wi-Fi
Cutter

Opis:

HP DesignJet T650 - 24" drukarka wielkoformatowa - kolorowy -
strumieniowa - rolka (61 cm) - 2400 x 1200 dpi - do 0.43
stron/min (mono) / do 0.43 stron/min (kolor) - pojemność: 1
rolka - Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n) - przecinak
0198701027195

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Technologia Inkjet:

Paleta kolorów atramentu:

12 miesięcy w miejscu instalacji

24" drukarka wielkoformatowa - strumieniowa - kolorowy
Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa

HP Thermal Inkjet

4 kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny pigment

Konfiguracja dyszy:	1376 dysz
Min. rozmiar kropli atramentu:	12 pl (czarny), 5,5 pl (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki z tuszem (po 1 szt.: cyjan, magenta, żółty, czarny pigment)
Prędkość drukowania:	Do 0.43 min/str - A1 (583 x 830 mm)
Technologia przyłączania:	Bezprzewodowa
Interfejs:	Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n)
Możliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	2400 x 1200 dpi
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	2400 x 1200 dpi
Standardowe języki drukarki:	HP GL/2, HP RTL, CALS G4, URF, JPEG
Przecinak:	Tak
Cechy drukarki:	Druk zdalny, dynamiczna drukarka z zabezpieczeniami, maks. waga rolki 4,1 kg, maks. średnica rolki papieru 100 mm, drukowanie z urządzenia mobilnego
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Papier bezdrzewny bond, papier powlekany, papier zwykły, papier techniczny, klisza, papier fotograficzny, papier błyszczący, papier półkredowy, papier samoprzylepny, papier samoprzylepny
Max rozmiar nośnika:	Rolka (61 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	210 mm x 279 mm (format Letter A)
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	914 mm x 1676 mm
Rozmiary nośników:	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI D (559 x 864 mm), rolka (61 cm)
Zakres grubości nośnika:	Do 0,3 mm
Gramatura nośnika:	60 g/m ² - 280 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	1 rolka
Podajniki nośników:	1 x ręczny - 1 rolka - ARCH D (609,6 x 914,4 mm)
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Wi-Fi Direct, 802.1x, TLS, obsługa IPv4, obsługa IPv6
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z atramentem (cyjan) - 29 ml 1 x pojemnik z atramentem (magenta) - 29 ml 1 x pojemnik z atramentem (żółty) - 29 ml 1 x pojemnik z atramentem (czarny) - 80 ml 1 x pojemnik z atramentem - 38 ml 1 x głowica drukująca
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, ICES Class B, EMC Class B, RED, ACMA Class B, RSM Class B, CCC Class B, VCCI Class B, KCC klasa B, WEEE, EU RoHS, EAEU RoHS, REACH, ERP, tusze z certyfikatem UL ECOLOGO, LVD, EN 60950-1, EN 62368-1, EAC, UA, PSB, CCC, IRAM, BIS, NYCE, CSA
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.2 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	2.1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	16 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	42 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	101.3 cm
Głębokość:	60.5 cm
Wysokość:	93.2 cm
Waga:	29.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	115.5 cm
Głębokość (transport):	57.5 cm
Wysokość (transport):	47.5 cm
Waga (transport):	38 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.