

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-e24mv-g4-238inch-ips-fhd-conferencing-monitor-169-10001-250cdm2-5ms-hdmi-vgaw-warr-110-brak-mozliwosci-rezerwacji-p-232459.html>



HP E24mv G4 23.8inch IPS FHD Conferencing Monitor 16:9 1000:1 250cd/m2 5ms HDMI VGAW warr 1/1/0 brak możliwości rezerwacji

Cena brutto	1 025,36 zł
Cena netto	833,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4244502
Kod producenta	169L0AA#ABB
Kod EAN	195122021795

Opis produktu

Opis

Zrób wrażenie na innych podczas rozmów wideo z konferencyjnym monitorem FHD o przekątnej 60,45 cm (23,8 cala). Zintegrowana, wysuwana kamera internetowa 5 MP z regulacją nachylenia zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach, a wbudowane głośniki i mikrofon gwarantują czyste i naturalne brzmienie. Wszystko, czego potrzebujesz, aby prezentować się doskonale podczas każdej rozmowy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Więcej portów. Więcej możliwości**

Urządzenie jest wyposażone w porty HDMI, DisplayPort, USB-B oraz cztery standardowe porty USB.

- **Spersonalizowany i zabezpieczony**

Spersonalizuj jasność i ustawienia kolorów lub skonfiguruj protokoły bezpieczeństwa dzięki interfejsowi ekranowemu. Dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu HP Display Center masz pełną kontrolę.

- **Zdalne zarządzanie zaprojektowane od podstaw**

Oprogramowanie HP Display Manager znacznie ułatwia zdalne sterowanie monitorem. Uprość procesy wdrażania oraz śledzenia zasobów i steruj zdalnie ustawieniami monitora, jak np. wyłączenie zasilania.

- **Trzyletnia ograniczona gwarancja**

Zapewnij sobie pełen spokój dzięki trzyletniej gwarancji.

Produkt:

Nazwa:

HP E24mv G4 23.8inch IPS FHD Conferencing Monitor 16:9 1000:1 250cd/m2 5ms HDMI VGAW warr 1/1/0 brak możliwości rezerwacji

Opis:

HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - monitor LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - srebrny, czarna końcówka

EAN:

0195122021795

Gwarancja producenta:

12 miesięcy, odbiór/zwrot

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa E

Wielkość przekątnej:

23.8"

Wbudowane urządzenia:

Kamera IR, koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 5000000:1 (dynamic)
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 80 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, podświetlenie krawędziowe LED, Głębina Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), HP Eye Ease, 72% NTSC color gamut
Kolor:	Srebrny, czarna końcówka
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm - z podstawką
Waga:	6.5 kg
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 Generacji 1. upstream USB (typ B) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), kontrola głośności, odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA, bez arsenuku, bez rtęci, kontrola wyciszenia mikrofonu
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel z USB-A na USB-B - 1.8 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	TUV GS, VCCI, BSMI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, DisplayPort 1.2, Ukraine, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	28 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	50 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 21.6 cm - wysokość: 53.07 cm - waga: 6.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)	Bez podstawki - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 4.7 cm - wysokość: 35.56 cm - waga: 3.9 kg
Szerokość transportowa:	59.6 cm
Głębokość transportowa:	22.5 cm
Wysokość transportowa:	41.1 cm
Waga transportowa:	10.4 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.