

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-laserjet-pro-4002dn-printer-up-to-40ppm-p-236114.html>

## HP LaserJet Pro 4002dn Printer up to 40ppm



Cena brutto	<b>863,28 zł</b>
Cena netto	<b>701,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46131228</b>
Kod producenta	<b>2Z605F#B19</b>
Kod EAN	<b>195161269639</b>

### Opis produktu

#### Opis

LaserJet Pro zapewnia niesamowicie szybkie drukowanie i łatwe narzędzia do zarządzania.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla dużych zespołów**

Wspieraj swój dynamiczny zespół za pomocą tej szybkiej drukarki, idealnej dla maksymalnie 10 użytkowników.

- **Profesjonalna szybkość druku HP**

Zwiększ wydajność pracy. Szybkość druku urządzeń HP Pro sięga nawet 42 str./min, aby sprostać wymaganiom środowisk o dużym zapotrzebowaniu.

- **HP Smart**

Produktywność w Twojej dłoni. Drukowanie i oszczędność czasu dzięki skrótom z HP Smart.

- **HP Web Jetadmin**

Scentralizuj zarządzanie drukiem. HP Web Jetadmin ułatwi Ci to zadanie dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP LaserJet Pro 4002dn Printer up to 40ppm  
HP LaserJet Pro 4002dn - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - do 40 str/min - pojemność: 350 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN  
0195161269639  
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Liczba Użytkowników:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny  
Maks. 10 użytkowników  
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Do 40 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 42 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 63 str/min - pozioma czarna - A5 (148 x 210 mm)

Do 14 str/min - pionowa czarna - A5 (148 x 210 mm)

Do 36 cali na minę - dwustronne - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 34 cali na minę - dwustronne - A4 (210 x 297 mm)

2 wyświetlacze LCD liniowe monochromatyczne  
Przewodowa

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN
Mozliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	4800 x 600 dpi
Technologia wygładzania obrazu:	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatyczny duplex:	Tak
Obsługa PostScript:	Standard
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.3 sek
Standardowe języki drukarki:	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Dołączone czcionki:	84 x TrueType
Cechy drukarki:	Drukowanie z urządzenia mobilnego, Technologia Instant-on, świadectwo Mopria, Automatyczne Włączanie, Automatyczne wyłączenie, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink
Obsługa nośników:	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy
Procesor	
Procesor:	1.2 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	256 MB / 256 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier o lekkiej gramaturze, papier ze wstępnym nadrukiem, papier letterhead, papier kolorowy A4/Legal
Klasa nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max rozmiar nośnika:	76 mm x 127 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Rozmiary nośników:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Rozmiary kopert:	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> 16 lbs - 53 lbs
Gramatura nośnika:	350 arkusze
Gramatura nośnika (lbs):	Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> - (16 lbs (min) - 46.6 lbs (maks.))
Całkowita pojemność nośników:	Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> - (16 lbs (min) - 32 lbs (maks.))
Podajniki nośników:	Taca wyjściowa: 1 - 150 arkusze
Maks. pojemność nośników:	900 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	150 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	80000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	750 - 4000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, Apple Bonjour, obsługa IPv6
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 2900 stron
Zgodność z normami:	EN 61000-4-12, EN 62479:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class B, CISPR 32 Class B, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, IEEE 802.3az, bez Rtęci, IEC 62368-1: 2014, IPv6, EN 61000-3-2:2019, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 61000-3-2:2019, ICES-003 issue 7, EN 55035 Class B, IPv4
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 220-240 V

Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	495 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	5.5 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7, Android, Apple iOS, Windows 10, Apple macOS 10.15, Citrix, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12, Windows 11
	HD 2 GB
Wymagania systemowe - informacje szczegółowe:	
Standardy ochrony środowiska	
Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	3.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80% RH
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	54 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	38.1 cm
Głębokość:	35.7 cm
Wysokość:	21.6 cm
Waga:	8.56 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	44.3 cm
Głębokość (transport):	27.4 cm
Wysokość (transport):	46.4 cm
Waga (transport):	10.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.