

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-laserjet-pro-m501dn-p-265791.html>

HP LaserJet Pro M501dn



Cena brutto	1 646,68 zł
Cena netto	1 338,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2550875
Kod producenta	J8H61A#B19
Kod EAN	725184117596

Opis produktu

Opis

Wykorzystaj imponującą prędkość druku i wydajność w pracy w biurze. Ta energooszczędna drukarka uruchamia się szybciej i zapewnia funkcje zabezpieczeń, które chronią przed zagrożeniami. Oryginalne wkłady laserowe HP z rozwiązaniem JetIntelligence produkują więcej stron.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybkie uruchamianie i drukowanie**

Druk pierwszej strony z trybu uśpienia już w 7,2 s.

- **Najwyższa wydajność pod względem zużycia energii w swojej klasie wśród urządzeń HP**

Ta wydajna drukarka została zaprojektowana z myślą o wyjątkowo niskim zużyciu energii.

- **Szybkie drukowanie dwustronne**

Pozwala drukować na obu stronach arkusza, redukując zużycie papieru o 50%.

- **Niewielkie wymiary**

Niewielka konstrukcja sprawia, że ta drukarka zmieści się nawet w niewielkiej wnęce.

- **Pojemność podajników: 1200 arkuszy**

Dzięki rzadszemu uzupełnianiu papieru oszczędzisz czas.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP LaserJet Pro M501dn

HP LaserJet Pro M501dn - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - do 43 str/min - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host 0725184117596

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Do 45 str/min - czarno-białe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 43 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)

Do 36 str/min - Dupleks czerń i biel - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 34 str/min - Dupleks czerń i biel - A4 (210 x 297 mm)

Wyświetlacz LCD statusu, klawiatura numeryczna

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

Tak

4800 x 600 dpi

Tak

Standard

5.7 sek

PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG

84 x TrueType

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Automatyczny dupleks:

Obsługa PostScript:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Standardowe języki drukarki:

Dołączone czcionki:

Cechy drukarki: Obsługa nośników:	Technologia Instant-on, JetIntelligence Cartridge Technology Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 550 arkuszy
Procesor	
Procesor:	1500 MHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	256 MB / 256 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, folie do przezroczy, etykiety, papier zwykły, papier listowy gramaturowy, papier wysokogramaturowy, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier gruby, tektura, papier o ciężkiej gramaturze, papier o lekkiej gramaturze, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	76,2 mm x 127 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76,2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m ² - 220 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	650 arkusze
Podajniki nośników:	1 x automatyczny - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 175 g/m ² 1 x automatyczny - 550 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 220 g/m ²
Maks. pojemność nośników:	1200 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	250 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	100000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	1500 - 6000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z atramentem (czarny) - do 6000 stron
Cechy:	Włączanie/wyłączanie automatyczne
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, IPv6 Ready, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 55022:2010 Class B
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	660 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	6.1 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, HP Software Update
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Debian Linux 6.x, Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu

Wymagania systemowe - informacje szczegółowe:

Standardy ochrony środowiska

Blue Angel:

ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

Głębokość (transport):

Wysokość (transport):

Waga (transport):

14.04, Red Hat Fedora 19, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, PCLinuxOS 2006 lub nowszy, Slackware Linux 9.0 lub nowszy, gOS, Apple MacOS X 10.11, SUSE Linux 12.2, SUSE Linux 12.3, SUSE Linux 13.1 HD 1 GB

Tak

Tak

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika

15 °C

32.5 °C

10 - 80%

54 dBA

41.8 cm

37.6 cm

28.9 cm

11.6 kg

49.7 cm

39.8 cm

46.6 cm

14.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.