

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-officejet-pro-9730e-aio-22ppm-printer-p-279435.html>



HP OfficeJet Pro 9730e AiO 22ppm Printer

Cena brutto	1 346,39 zł
Cena netto	1 094,63 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47095709
Kod producenta	537P6B#686
Kod EAN	196337487949

Opis produktu

Opis

Poznaj profesjonalną, wielkoformatową, kolorową drukarkę atramentową od lidera w branży w połączeniu z najłatwiejszą w użyciu aplikacją do drukowania. Drukowanie i skanowanie nawet A3 przy użyciu dodatkowych funkcji zwiększających wydajność.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

To jest drukarka obsługująca technologię HP+. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji urządzenia, aby aktywować korzyści. HP+ wymaga konta HP, ciągłego połączenia z internetem oraz wyłącznego korzystania z oryginalnych wkładów HP z atramentem przez cały okres eksploatacji drukarki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Drukuj realistyczne wydruki za pomocą pierwszej na świecie drukarki wielkoformatowej, oferującej szerszą gamę kolorów w porównaniu z P3 sRGB.
- Zachowaj połączenie dzięki naszej najbardziej niezawodnej sieci Wi-Fi – dwupasmowej, samonaprawiającej się – która automatycznie ponownie się łączy.
- Dzięki subskrypcji Instant Ink możesz otrzymać tusz bezpośrednio do drzwi, zanim poprzedni się wyczerpie.
- Wybierz drukarki wykonane w co najmniej 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP OfficeJet Pro 9730e AiO 22ppm Printer

HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - A3/Ledger (297 x 432 mm) (oryginalny) - A3 (nośnik) - do 18 str/min (kopiowanie) - do 22 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0 — host, Bluetooth - cement 0196337487949

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

30000 strony

250 - 1500 stron

4.3"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0 — host, Bluetooth LE

Tak

Cechy urządzenia biurowego:	Drukowanie IPP, skanuj do PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, skanowanie do karty pamięci, skanowanie do e-mail, certyfikat Mopria, HP Instant Ink, skanowanie do foldera sieciowego, skanowanie do SharePoint, drukowanie z pamięci flash USB
Kolor obudowy:	Cement
Lokalizacja:	Francuski / Francja
Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 18 str/min (mono) / do 13 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Kopiowanie dokumentów tożsamości, ocena jakości, zmiana rozmiaru, porównanie, 2-stronna zmiana orientacji kopiowania, przesunięcie marginesu
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	1568 dysz (czerni), 6272 dysze (kolor)
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 22 str/min (mono) / do 18 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki (1 każdego rodzaju: barwnik cyjan, barwnik magenta, barwnik żółty, barwnik czarny)
Paleta kolorów atramentu:	Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 3e, PCL 3 GUI
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	12 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	13 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	76 x 127 mm
Maks. format oryginału:	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A3
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	180 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny, gruby papier, papier błyszczący, papier matowy
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm), 76 x 127 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 10 (104,7 x 241,3 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	A3 (297 x 420 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Maks. pojemność nośników:	500 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	75 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 35 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) 2 x taca wejściowa - 250 arkusze - A3 (297 x 420 mm) waga: 60 g/m ² - 105 g/m ² Taca wyjściowa - 75 arkusze

Prędkość:	Drukowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 22 str/min - B/W (ISO) Drukowanie: do 34 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 18 str/min - kolor (ISO) Kopiowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 26 str/min (A4) - kolor roboczy Kopiowanie: do 34 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - kolor roboczy Kopiowanie: do 18 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 13 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 34 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Drukowanie: do 34 str/min (Letter A) - kolor roboczy Skanowanie: do 8 cali na minę (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 6 cali na minę (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 14 cali na minę (A4) - normalny dupleks czern i biel Skanowanie: do 11 cali na minę (A4) - normalny dupleks kolorowy
Połączenia Interfejsy:	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności: Obsługiwane systemy operacyjne:	SSL, TLS Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bitów), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit, Chrome OS, Linux, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Dołączone oprogramowanie:	HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer
Zasilanie Wymagane napięcie: Zużycie energii w trybie czuwania: Zużycie energii w spoczynku: Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone materiały eksploatacyjne:	AC 120/230 V (50/60Hz) 5.4 wat 1.39 wat Plakat konfiguracyjny 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - HP 937 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - HP 937 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - HP 937 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - HP 937
Zgodność ze standardami:	GS, EU RoHS, WEEE, IEC 60950-1:2001, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1:2001 + A11:2004, EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, AS/NZS 60950, GB4943.1-2001, NOM-019-SCFI-1998, SPRING, GOST, CCC, BSMI, EMC, AS/NZS 60950-1:2003, CISPR 22:2006, AS/ACIF S002, FCC CFR47 Part 68, TBR21:1998, R&TTE Directive 1999/5/EC, TIA/EIA-968:2001, CS-03 issue 9:2010, SCT, ANATEL, CNC, Subtel, ICASA
Standardy ochrony środowiska Certyfikat ENERGY STAR: Gwarancja producenta Obsługa i wsparcie: Wymiary i waga Szerokość: Głębokość: Wysokość: Waga: Wielkość i waga (ładunek) Szerokość transportowa: Głębokość transportowa: Wysokość transportowa: Waga transportowa: Parametry środowiska Emisja dźwięku: Minimalna temperatura pracy: Maksymalna temperatura pracy: Dopuszczalna wilgotność:	Tak Gwarancja ograniczona - 1 rok 58.1 cm 46.7 cm 38.6 cm 19.5 kg 66.8 cm 54.5 cm 48.7 cm 24.45 kg 60 dBA (podczas pracy) 5 °C 40 °C 8 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

za zawarte w nich ewentualne błędy.