

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-p27-g5-27inch-fhd-169-monitor-75hz-10001-hdmi-dp-vga-p-225010.html>



HP P27 G5 27inch FHD 16:9 Monitor 75Hz 1000:1 HDMI DP VGA

Cena brutto	670,41 zł
Cena netto	545,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46126545
Kod producenta	64X69AA#ABB
Kod EAN	196548137923

Opis produktu

Opis

Poszerz swój widok i zwiększ swoją produktywność, dzięki temu monitorowi o przekątnej 27 cali i rozdzielczości FHD, gdy pracujesz w domu lub w biurze. Ten elegancki, sporych rozmiarów monitor ułatwia pracę hybrydową i uzupełnia ją, dzięki wyraźnemu, płynnemu obrazowi i prostej konstrukcji, dzięki czemu możesz robić więcej każdego dnia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Częstotliwość odświeżania 75 Hz**
Doświadcz płynnego, realistycznego wideo i wyraźnych szczegółów, dzięki częstotliwości odświeżania 75 Hz, która zapewnia płynny ruch pomiędzy klatkami.
- **Panel IPS**
Bez względu na to, gdzie stoisz, technologia IPS zapewnia dokładność i spójność obrazu przy szerokich kątach widzenia wynoszących 178 stopni w poziomie i w pionie.
- **Łatwy w obsłudze przycisk joypada ekranowego**
Konfiguracja wyświetlacza jeszcze nigdy nie była łatwiejsza – a wszystko to dzięki przyciskowi Joypad OSD, który umożliwia regulację jasności, rozdzielczości i głośności.
- **Tryb niskiego poziomu emisji niebieskiego światła**
Zapewnij komfort swoim oczom, dzięki subtelnie cieplejszej barwie wyświetlanych kolorów.
- **Z myślą o ochronie środowiska**
Urządzenie spełnia najnowsze standardy certyfikacji EPEAT, ENERGY STAR i TCO.
- **Przemysłane opakowania produktów**
Wykorzystujemy opakowania, które w 100% nadają się do przetworzenia i spełniają wszystkie wymagania wiążące się z recyklingiem, co pozwala ograniczyć ilość plastiku trafiającego na wysypiska.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

HP P27 G5 27inch FHD 16:9 Monitor 75Hz 1000:1 HDMI DP
VGA

HP P27 G5 - P-Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA,
DisplayPort - czarna podstawa, czarna końcówka
0196548137923

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

20 kWh

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.31 mm

82

Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 86 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, technologia Low Blue Light, podświetlenie krawędziowe LED, Głębina Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
Kolor:	Czarna podstawa, czarna końcówka
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.1 cm x 19.03 cm x 43.84 cm - z podstawką
Waga:	5.08 kg
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA, HDCP Compliant
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, słabe światło halogenowe, DisplayPort 1.2, TÜV safety certification, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	20 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 19.03 cm - wysokość: 43.84 cm - waga: 5.08 kg Bez podstawki - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 5.71 cm - wysokość: 36.55 cm - waga: 4.43 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.5 cm
Głębokość transportowa:	13.7 cm
Wysokość transportowa:	42.5 cm
Waga transportowa:	7.64 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.