

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-s7-pro-727pu-docking-monitor-27inch-qhd-2560x1440-120hz-169-ips-black-400-nits-20001-tb4-hdmi-dp-eu-p-263402.html>



## HP S7 Pro 727pu Docking Monitor 27inch QHD 2560x1440 120Hz 16:9 IPS Black 400 nits 2000:1 TB4 HDMI DP (EU)

Cena brutto	<b>2 345,74 zł</b>
Cena netto	<b>1 907,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47239127</b>
Kod producenta	<b>8J9E6AA#ABB</b>
Kod EAN	<b>197497764659</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zobacz, jak Twoje inteligentne pomysły zmieniają się w coś genialnego. Monitor HP 27" QHD Thunderbolt 4 łączy wyjątkowe odwzorowanie kolorów z łącznością, która pomaga na nowo zdefiniować kreatywność. Skup się na swojej wizji, dzięki wyraźnym wizualizacjom na ekranie oraz zaawansowanym możliwościom w zakresie realizacji wielu zadań jednocześnie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość QHD**

Zapewnij sobie znieśmiałającą ostrość i wyraźne szczegóły gwarantowane przez 3,7 miliona pikseli. Rozdzielczość Quad HD 2560 x 1440 sprawia, że wszystkie treści oglądane na tym monitorze o przekątnej 27 cali dostarczają niezwykłych wrażeń.

- **Technologia IPS Black**

Zadbaj o żywe wizualizacje widoczne pod dowolnym kątem, dzięki bardziej żywym kolorom, wyższej jakości odcieniom oraz podświetleniom zapewnianym przez IPS Black. Ciesz się niezwykłym współczynnikiem kontrastu wynoszącym 2000:1 – dwukrotnie większym niż w przypadku tradycyjnych wyświetlaczy IPS – a także ultraszerokimi kątami wyświetlania.

- **Wyjątkowe odwzorowanie kolorów**

W przypadku projektów, dla których kolory mają krytyczne znaczenie, możesz zaufać temu certyfikowanemu przez Pantone wyświetlaczowi, charakteryzującemu się wyjątkową dokładnością, osiąganą poprzez fabryczną kalibrację kolorów, która sprawia, że ponad 300 barw osiąga współczynnik Delta E

- **HDR i szeroka paleta barw**

Ciesz się realistycznym obrazem dzięki monitorowi, który zapewnia wyświetlanie 98% przestrzeni barw P3, 100% sRGB oraz VESA DisplayHDR 400 oraz gwarantuje szeroką gamę olśniewających kolorów oraz głębsze odcienie, które sprawiają, że barwy wyglądają tak, jak na żywo.

- **AMD FreeSync Premium oraz wysoki współczynnik odświeżania**

Ciesz się płynnym przewijaniem oraz ultrawydajną rozrywką, dzięki AMD FreeSync Premium oraz odświeżaniu wynoszącemu 120 Hz, które zapewnia produktywność i odpowiednie zaangażowanie.

- **HP User Color Recalibration**

Dla profesjonalistów, którzy wymagają dokładnych i spójnych kolorów w najwyższej jakości. Funkcja ta pozwala na ponowną kalibrację wyświetlacza, dzięki czemu kolory są dokładnie odwzorowane przez cały okres użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

HP S7 Pro 727pu Docking Monitor 27inch QHD 2560x1440 120Hz 16:9 IPS Black 400 nits 2000:1 TB4 HDMI DP (EU)

HP 727pu - Series 7 Pro - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS Black - 400 cd/m<sup>2</sup> - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - czarny, srebrny

0197497764659

36 miesięcy w serwisie

**Ogólne**

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Łańcuch Stokrotkowy:	Tak
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, USB 3.2 Gen 2 hub
Zasilanie USB:	100 wat
Typ panela:	IPS Black
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.23 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	400 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	2000:1 / 10000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR400
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 190 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, Color Calibrated, Obraz w obrazie, Obraz obok obrazu, technologia Low Blue Light, kalibracja Pantone, Głębina Kolorów 10-bit (8-bit + FRC), HP Eye Ease, mikro krawędź z 4 stron, VESA DisplayHDR 400, Obejście Adresu MAC Poza Pasmem (MAPT), Wybudzanie w sieci LAN Poza Pasmem (WoL)
Kolor:	Czarny, srebrny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - z podstawką
Waga:	7 kg
Złącza	DisplayPort (HDCP) Wyjście DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 x ładowanie) Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W) Sieć (RJ-45) Thunderbolt 4 (ładowanie)
Interfejsy:	
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x z kabla USB-C na USB-A
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, ICE, UAE, Belarus Energy, TCO Certified Edge, Korea MEPS, Ukraine EE Angielski / Europa
Lokalizacja:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	42 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):	41 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	210 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 22.52 cm - wysokość: 54.05 cm - waga: 7 kg Bez podstawki - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 7.45 cm - wysokość: 35.4 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	71.5 cm
Głębokość transportowa:	16.1 cm
Wysokość transportowa:	45.5 cm
Waga transportowa:	10.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.