

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-series-3-pro-322pv-21.5inch-fhd-va-100hz-169-hdmi-vga-5ms-eu-p-273642.html>



HP Series 3 Pro 322pv 21.5inch FHD VA 100Hz 16:9 HDMI VGA 5ms (EU)

Cena brutto	485,13 zł
Cena netto	394,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47318320
Kod producenta	9U5A2AA#ABB
Kod EAN	198122208715

Opis produktu

Opis

Rozszerz swoją przestrzeń roboczą i zwiększ wydajność, dzięki monitorowi FHD o przekątnej 21,45". Pracuj wygodnie na monitorze o prostej konstrukcji, z wyraźnym i płynnym obrazem, dzięki któremu każdego dnia zrobisz jeszcze więcej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Większy kontrast**
Naciesz wzrok jeszcze większymi różnicami w barwach, cieniach i akcentach, dzięki współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 3000:1.
- **Zawsze aktywny filtr niebieskiego światła zachowujący wierność barw**
Technologia HP Eye Ease, czyli zawsze aktywny, sprzętowy filtr, zapewnia całodzienny komfort poprzez redukcję ilości światła niebieskiego, ale bez wpływu na odwzorowanie żółtej barwy.
- **Częstotliwość odświeżania 100 Hz**
Doświadcz szczegółowego, realistycznego obrazu z odświeżaniem na poziomie 100 Hz, które zapewnia płynny ruch z każdą kolejną klatką.
- **Regulacja nachylenia**
Smukła podstawa z regulacją nachylenia pomaga znaleźć odpowiedni kąt ustawienia ekranu, z którym zmaksymalizujesz wydajność i zachowasz wygodę.
- **Duża liczba portów**
Ciesz się ostrą rozdzielczością FHD, łącząc monitor za pomocą 1 złącza VGA lub 1 portu HDMI 1.4.
- **Wąska ramka**
Zobacz i zrób więcej dzięki wąskiej ramce, która nie rozprasza wzroku i daje maksimum przestrzeni ekranowej.

Produkt:

Nazwa:

HP Series 3 Pro 322pv 21.5inch FHD VA 100Hz 16:9 HDMI VGA 5ms (EU)

Opis:

HP 322pv - Series 3 Pro - monitor LED - 22" (21.45" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - czarny

EAN:

0198122208715

Reklamacje:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa D

Wielkość przekątnej:

22"

Wielkość celownika:

21.45"

Typ panela:

VA

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

Pikseli na cal:

103

Jasność:

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

3000:1

Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Charakterystyka:	HP Eye Ease, projekt z wąską fasetą
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	50.42 cm x 18.05 cm x 38.69 cm - z podstawką
Waga:	2.8 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	Słabe światło halogenowe, TUV pozbawiona migotania, MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CSA, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV Bauart, ograniczenie niebieskiego światła TUV, VCCI, Wietnam - MEPS, WEEE, ISC, CEC, ICE, UAE, UAE RoHS, Works With Chromebook (WWCB) certified
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	11 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 50.42 cm - głębokość: 18.05 cm - wysokość: 38.69 cm - waga: 2.8 kg Bez podstawki - szerokość: 50.42 cm - głębokość: 5.08 cm - wysokość: 30.3 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	56.7 cm
Głębokość transportowa:	12.1 cm
Wysokość transportowa:	38.7 cm
Waga transportowa:	4.2 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.