

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-networking-instant-on-access-point-dual-radio-tri-band-2x2-wi-fi-6e-rw-ap32-p-279902.html>



HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E RW AP32

Cena brutto	1 044,38 zł
Cena netto	849,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47092437
Kod producenta	S1T23A
Kod EAN	190017674797

Opis produktu

Opis

HPE Networking Instant On AP32 (RW) to godny uwagi wybór dla wewnętrznych bezprzewodowych punktów dostępowych, łączący w sobie szybką łączność, zaawansowane funkcje i solidną konstrukcję, aby sprostać wymaganiom każdego środowiska biznesowego. Dzięki obsłudze technologii Wi-Fi 6 zapewnia doskonałą wydajność bezprzewodową w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, obsługując szeroką gamę urządzeń i aplikacji. AP32 (RW) jest wyposażony w złącze RJ-45 2,5 GBase-T, zapewniające niezawodne, szybkie połączenia. Jego funkcje, w tym technologia 2x2 MIMO, technologia MU-MIMO i OFDMA, zwiększają wydajność i niezawodność sieci, dzięki czemu jest to odpowiedni wybór dla obszarów o dużym natężeniu ruchu. Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna i wielokierunkowe anteny wewnętrzne zapewniają stały, wysokiej jakości zasięg, dzięki czemu HPE Networking Instant On AP32 (RW) jest niezawodnym rozwiązaniem dla każdej firmy, która chce zmodernizować swoją infrastrukturę bezprzewodową.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ulepszona łączność**

HPE Networking Instant On AP32 (RW) jest wyposażony w złącze RJ-45 2,5 GBase-T, zapewniając szybkie i niezawodne połączenia dla wszystkich urządzeń. Obsługa technologii Wi-Fi 6 zapewnia doskonałą wydajność bezprzewodową w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, dzięki czemu nadaje się do gęstych środowisk o dużym natężeniu ruchu.

- **Solidna konstrukcja**

Zaprojektowany do użytku w pomieszczeniach, AP32 (RW) posiada wzmocnioną obudowę, która została zbudowana tak, aby wytrzymać rygor codziennego użytkowania. Jego wewnętrzne anteny są wielokierunkowe, zapewniając spójne, wysokiej jakości pokrycie sygnałem we wszystkich kierunkach.

- **Zaawansowane funkcje**

Ten bezprzewodowy punkt dostępowy jest wyposażony w takie funkcje, jak technologia 2x2 MIMO, technologia MU-MIMO i metoda widma rozproszonego OFDMA. Obsługuje również funkcje takie jak BSS Coloring, Target Wait Time (TWT) i Transmit Beamforming, zwiększając wydajność i niezawodność komunikacji bezprzewodowej.

Produkt:

Nazwa:

HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E RW AP32

Opis:

HPE Networking Instant On AP32 (RW) - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - do montażu na ścianie/suficie
0190017674797
60 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Punkt dostępu bezprzewodowego
Pokojuowa
16 cm
16 cm
3.9 cm
520 g

Praca w sieci	Do montażu na ścianie/suficie
Typ obudowy:	Bezprzewodowa
Technologia podłączania:	1024 QAM
Format kodowania linii:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Protokół komunikacyjny danych:	OFDMA
Metoda rozkładania widma:	PPPoE
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Pasma częstotliwości:	Maks. szybkość danych (6 GHz): 2,4 Gb/s
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 1,2 Gbps
	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s
Wskaźniki statusu:	Status, bezprzewodowy
Cechy:	Tryb statycznego adresu IP, Transmit Beamforming, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Trusted Platform Module (TPM), Koloryzacja BSS, Target Wait Time (TWT), technologia MU-MIMO, przycisk resetu, technologia 2x2 MIMO, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington), PoE Class 3, PoE Class 4
Zgodność z normami:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	2
Kierunkowość:	Antena dookólna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 2.5 GBase-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Klips do montażu sufitowego/ściennego
MTBF:	62 lata
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Zasilacz zewnętrzny (do kupienia oddzielnie)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.