

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-networking-instant-on-ap27-rw-dual-radio-2x2-wi-fi-6-outdoor-access-point-p-279308.html>



## HPE Networking Instant On AP27 RW Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 Outdoor Access Point

Cena brutto	<b>1 045,98 zł</b>
Cena netto	<b>850,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47107998</b>
Kod producenta	<b>S1T37A</b>
Kod EAN	<b>190017674933</b>

### Opis produktu

#### Opis

HPE Networking Instant On AP27 (RW) to bezprzewodowy punkt dostępowy zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych firm i środowisk zewnętrznych. Dzięki wzmocnionej konstrukcji zapewnia niezawodne działanie w ekstremalnych temperaturach, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdego otoczenia. Urządzenie wykorzystuje technologię Wi-Fi 6, aby zapewnić szybsze prędkości, większą przepustowość i mniejsze opóźnienia. Obsługuje zarówno pasma 2,4 GHz, jak i 5 GHz, zapewniając szeroką kompatybilność i najwyższą wydajność z szybkością transmisji danych do 1,2 Gb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a AP27 (RW) zapewnia je dzięki szyfrowaniu WPA3, modułowi Trusted Platform Module i innym zaawansowanym funkcjom chroniącym sieć. Został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji i zarządzaniu, z obsługą do 75 urządzeń, co czyni go idealnym wyborem dla firm, które chcą zapewnić niezawodne i bezpieczne środowisko bezprzewodowe. Niezależnie od tego, czy wdrażasz go w ruchliwym biurze, czy w trudnym środowisku zewnętrznym, AP27 (RW) został zbudowany, aby zapewnić doskonałą wydajność i bezpieczeństwo.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wytrzymała konstrukcja**

Zaprojektowany z myślą o trwałości, HPE Networking Instant On AP27 (RW) ma wzmocnioną konstrukcję zewnętrzną, zapewniającą niezawodne działanie w trudnych warunkach środowiskowych od -40 °C do 65 °C.

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony w technologię Wi-Fi 6, ten bezprzewodowy punkt dostępowy obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz, oferując zwiększoną przepustowość i wydajność dzięki funkcjom takim jak 2x2 MIMO, technologia MU-MIMO i OFDMA dla optymalnej wydajności.

- **Zwiększone bezpieczeństwo**

Dzięki zestawowi zaawansowanych algorytmów szyfrowania, w tym WPA3 i Trusted Platform Module (TPM), AP27 (RW) zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenie bezprzewodowe, chroniąc sieć przed nieautoryzowanym dostępem.

- **Wydajne zarządzanie**

Wyposażony w funkcje takie jak BSS Coloring i Target Wait Time (TWT), AP27 (RW) optymalizuje ruch sieciowy i żywotność baterii urządzenia, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla ruchliwych sieci z zalecaną liczbą urządzeń do 75.

- **Łatwa instalacja**

To urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o elastyczności, posiada obudowę do montażu na ścianie / suficie, obsługę PoE i prosty przycisk resetowania, dzięki czemu instalacja i konserwacja są proste i bezproblemowe.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

HPE Networking Instant On AP27 RW Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 Outdoor Access Point

HPE Networking Instant On AP27 (RW) - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie

0190017674933

60 miesięcy w serwisie

**Ogólne**

Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Model o wzmocnionej wytrzymałości:	Do stosowania na zewnątrz
Szerokość:	18 cm
Głębokość:	23.2 cm
Wysokość:	12 cm
Waga:	1.17 kg
Lokalizacja:	Reszta Świata (z wyłączeniem USA, Egiptu, Izraela i Japonii)
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Do montażu na ścianie/suficie
Technologia podłączenia:	Bezprzewodowa
Format kodowania linii:	1024 QAM
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Metoda rozkładania widma:	OFDMA
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	PPPoE
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 1,2 Gbps Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Zalecana liczba urządzeń: 75
Pojemność:	Status, bezprzewodowy
Wskaźniki statusu:	Tryb statycznego adresu IP, Transmit Beamforming, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Trusted Platform Module (TPM), Koloryzacja BSS, Target Wait Time (TWT), technologia MU-MIMO, przycisk resetu, technologia 2x2 MIMO, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington), PoE Class 4
Cechy:	WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE) IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Algorytm kodowania:	
Zgodność z normami:	
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	2
Kierunkowość:	Antena dookólna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x port 1000Base-T (uplink) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Uchwyt sufitowy/ścienny
MTBF:	248 lata
Zgodność z normami:	IP67
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Iniektor zasilania (niedołączony)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	65 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.