

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-dl360-gen10-plus-intel-xeon-silver-4309y-28ghz-8c-64gb-r-8sff-sr416i-a-2x24tb-hdd-2x800w-ps-eu-server-p-279490.html>



HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Intel Xeon Silver 4309Y 2.8GHz 8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x2.4TB HDD 2x800W PS EU Server

Cena brutto	14 321,27 zł
Cena netto	11 643,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331908
Kod producenta	P77171-425
Kod EAN	190017767482

Opis produktu

Opis

Serwer, który cechuje się wyjątkową elastycznością i niezrównanymi możliwościami rozbudowy na potrzeby środowisk z wieloma obciążeniami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Intel Xeon Silver 4309Y 2.8GHz
8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x2.4TB HDD 2x800W PS EU Server
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus - Serwer - montowany w
stojaku 1U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4309Y / do 3.6 GHz -
RAM 64 GB - SATA/SAS/NVMe - wymiana podczas pracy 2,5"
liczba wnęk - HDD 2 x 2.4 TB - Gigabit Ethernet - monitor: brak
- Smart Choice
0190017767482
36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Montowany w stojaku - 1U

Panel LED

Trusted Platform Module (TPM) Security Chip

Podwójny

8

Region: Europa

Intel Xeon Silver 4309Y

2.8 GHz

3.6 GHz

8-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Intel C621A

Pamięć podręczna L3 - 12 MB

12 MB

RAM	
Zainstalowana:	64 GB (zainstalowane) / 8 TB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - Zaawansowane ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	1600 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	1600 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	32 (całkowita) / 30 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, HPE SmartMemory
Cechy konfiguracji:	2 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	HDD
Pojemność:	2 x 2.4 TB
Typ interfejsu:	SAS
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s / SAS 4.0 / PCI Express
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	HPE SR416i-a Gen10
Ilość kanałów:	16
Wielkość bufora:	4 GB
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5719
Protokół komunikacyjny danych:	Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 3, IPMI 2.0
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 6 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pełna wysokość
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny
	5 x USB 3.0 (1 przedni, 2 tylne, 2 wewnętrzne)
	1 x HPE iLO (1 z przodu) (port serwisowy)
	1 x VGA
	4 x LAN (Gigabit Ethernet)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	5 x standardowy wentylator
Zgodność z normami:	WEEE 2002/95/EC, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, UEFI, ACPI 6.3, SMBIOS 3.2, IPv6 Ready
	HPE Smart Choice
Program sprzedaży producenta:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 200-240 V
Moc wyjściowa:	800 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	4.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.46 cm
Głębokość:	74.19 cm
Wysokość:	4.29 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% RH (non-condensing)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.