

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-dl360-gen11-intel-xeon-silver-4514y-20ghz-16c-64gb-r-8sff-mr408i-o-2x480gb-sata-ssd-2x1000w-ps-eu-server-p-288238.html>



HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server

Cena brutto	23 131,44 zł
Cena netto	18 806,05 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331934
Kod producenta	P77237-425
Kod EAN	190017767710

Opis produktu

Opis

Serwer HPE ProLiant DL360 Gen11 oferuje wydajność i elastyczność dla nowoczesnych centrów danych. Dzięki obsłudze do 2 procesorów Intel Xeon Silver i 32 gniazdom na pamięć DDR5 SDRAM, zapewnia wydajne przetwarzanie danych i zwiększone możliwości wielozadaniowości. Serwer ten obsługuje dyski typu hot-swap, co ułatwia zarządzanie pamięcią masową bez przestojów. Obudowa 1U do montażu w szafie rack pozwala na sprawną integrację z istniejącymi systemami, maksymalizując użyteczność przestrzeni.

Zaprojektowany z myślą o wydajności operacyjnej, serwer zawiera zasilacz z certyfikatem 80 PLUS Titanium, aby obniżyć koszty energii przy zachowaniu wysokiej wydajności. Zgodność z różnymi normami środowiskowymi podkreśla jego zaangażowanie w efektywność energetyczną, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej infrastruktury IT. Dodatkowo, funkcje takie jak protokoły zdalnego zarządzania i zintegrowane zabezpieczenia oferują opcje zarządzania i ochrony danych, zapewniając solidne podstawy dla zwirtualizowanych środowisk i wymagających obciążeń roboczych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka wydajność przetwarzania**

Zaprojektowany do obsługi maksymalnie 2 procesorów Intel Xeon Silver, serwer HPE ProLiant DL360 Gen11 zapewnia potężną wydajność odpowiednią do różnych obciążeń roboczych. Technologia Intel Turbo Boost optymalizuje szybkość procesora w celu zwiększenia wydajności.

- **Wszechstronne opcje pamięci**

Wyposażony w 32 gniazda dla pamięci DDR5 SDRAM, serwer ten mieści znaczną ilość pamięci, umożliwiając doskonałą obsługę danych i wydajną wielozadaniowość dla aplikacji intensywnie przetwarzających dane.

- **Wydajne zarządzanie energią**

Wyposażony w zasilacz z certyfikatem 80 PLUS Titanium, serwer działa z wysoką efektywnością energetyczną, zmniejszając koszty operacyjne przy jednoczesnym zachowaniu stabilności pod obciążeniem.

- **Elastyczne możliwości pamięci masowej**

Serwer HPE ProLiant DL360 Gen11 zawiera wiele wnęk typu hot-swap, które obsługują interfejsy SATA, SAS i PCI Express, ułatwiając aktualizacje i konserwację bez konieczności przestojów.

- **Solidne zdalne zarządzanie**

Serwer jest wyposażony w różne protokoły zdalnego zarządzania, w tym SNMP 3 i IPMI 2.0, co pozwala na efektywne monitorowanie i zarządzanie systemem, zwiększając nadzór operacyjny.

Produkt:

Nazwa:

HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server

Opis:

HPE ProLiant DL360 Gen11 - Serwer - montowany w stojaku 1U

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Pojemność:

Typ interfejsu:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:

Nazwa kontrolera pamięci masowej:

Ilość kanałów:

Poziom RAID:

Wielkość bufora:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Pamięć video:

Interfejsy wideo:

Praca w sieci

Porty Ethernet:

Kontroler ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół zdalnego zarządzania:

Kontroler zdalnego zarządzania:

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

Interfejsy:

- podwójny - 1 x Xeon Silver 4514Y / do 3.4 GHz - RAM 64 GB -
SATA/SAS/PCI Express - wymiana podczas pracy 2,5" liczba
wnęk - SSD 2 x 480 GB - 10 Gigabit Ethernet - brak - monitor:

0190017767710

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Montowany w stojaku - 1U

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Podwójny

8

Region: Europa

Intel Xeon Silver 4514Y

2 GHz

3.4 GHz

16-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Technologia Intel Turbo Boost

Intel C741

Pamięć podręczna L3 - 30 MB

30 MB

64 GB (zainstalowane) / 8 TB (maks.)

DDR5 SDRAM - Zaawansowane ECC

2800 MHz

2800 MHz

DIMM 288-pin

32 (całkowita) / 30 (pusty)

HPE SmartMemory, rejestrowana, gniazda 17-32 są dostępne
wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami

2 x 32 GB

SSD

2 x 480 GB

SATA

1 x RAID - OCP

Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)

HPE MR408i-o Gen11 SPDM

8

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, RAID 60

4 GB

Bez napędu optycznego

Brak

16 MB

VGA

2 x 10 Gigabit Ethernet

Broadcom BCM57416

10 Gigabit Ethernet

SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP

Integrated Lights-Out 6

Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE

1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny Universal Media Bay

8 (całkowity) / 6 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF

2 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute

Project mezzanine (OCP) 3.0 (tryb x16)

1 x HPE iLO - Type A (1 z przodu)

1 x HPE iLO - RJ-45

4 x USB 3.2 Gen 1 (1 przedni, 2 tylne, 1 wewnętrzny)

Różne	1 x VGA
Akcesoria w zestawie:	2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Zgodność z normami:	1 x USB 2.0
Program sprzedaży producenta:	5 x standardowy wentylator
Zasilanie	ASHRAE Class A3, ASHRAE Class A4, TLS v1.2, AES, FIPS 140-2, IPv6 Ready, PCI DSS, WEEE 2002/95/EC, ACPI 6.4
Rodzaj urządzenia:	HPE Smart Choice
Zasilanie nadmiarowe:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Schemat zasilania nadmiarowego:	Opcja
Ilość zainstalowanych:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	2
Moc wyjściowa:	AC 100-240 V
Certyfikat 80 PLUS:	1000 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	80 PLUS Titanium
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	VMware vSphere 8.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Ubuntu 22.04
Oprogramowanie:	HPE Server UEFI
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	4.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.46 cm
Głębokość:	75.31 cm
Wysokość:	4.29 cm
Waga:	14.56 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.