

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-microserver-gen10-tower-intel-pentium-g6405-2-core-41ghz-1x16gb-u-4xlff-non-hot-plug-s100i-180w-server-p-264097.html>



HPE ProLiant MicroServer Gen10+ Tower Intel Pentium G6405 2-Core 4.1GHz 1x16GB- U 4xLFF Non-Hot Plug S100i 180W Server

Cena brutto	3 181,36 zł
Cena netto	2 586,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46145245
Kod producenta	P54644-421
Kod EAN	190017586427

Opis produktu

Opis

HPE ProLiant MicroServer Gen10 zapewnia korzystny cenowo kompaktowy serwer początkowy przeznaczony specjalnie dla małych biur, biur domowych lub małych firm. Ten kompaktowy i łatwy w obsłudze serwer można umieścić praktycznie wszędzie. Prosty dostęp do dysków twardych, pamięci i gniazd PCIe umożliwia łatwe zarządzanie, instalację i aktualizację.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Korzystny cenowo kompaktowy serwer
- Łatwy w obsłudze
- Prosty dostęp do dysków twardych, pamięci i gniazd PCIe
- Łatwe zarządzanie, instalacja i aktualizacja

Produkt:

Nazwa:

HPE ProLiant MicroServer Gen10+ Tower Intel Pentium G6405 2-Core 4.1GHz 1x16GB-U 4xLFF Non-Hot Plug S100i 180W Server

Opis:

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Entry - Serwer - ultra mikro wieża - pojedynczy - 1 x Pentium Gold G6405 do - RAM 16 GB - SATA - bez wymiany podczas pracy 3,5" liczba wnęk - brak HDD - UHD Graphics 610 - Gigabit Ethernet - brak - monitor: brak

EAN:

0190017586427

Reklamacje:

12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ:

Serwer

Rodzaj produktu:

Ultra mikro wieża

Wbudowany system zabezpieczeń:

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Skalowalność serwera:

Pojedynczy

Ilość kieszeni wewnętrznych:

4

Lokalizacja:

Region: EMEA

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Pentium Gold G6405

Częstotliwość zegara:

4.1 GHz

Ilość rdzeni:

Dual-Core

Ilość procesorów:

1

Max ilość procesorów:

1

Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Główne cechy procesora:	Technologia Hyper-Threading, Intel Smart Cache
Gniazdo CPU:	Gniazdo LGA1200
Typ chipsetu:	Intel C252
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	Pamięć podręczna L3 - 4 MB
Pamięć podręczna na procesor:	4 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2666 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	2 (całkowita) / 1 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	Intel VROC SATA Software RAID
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Intel UHD Graphics 610
Interfejsy wideo:	VGA, DisplayPort
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I350-AM4
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa ACPI, obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny 3.5" LFF
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzeń (gniazdo iLO Enablement Kit)
Interfejsy:	1 x VGA
	1 x DisplayPort
	4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (3 tył, 1 wew.)
	2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 z przodu)
	1 x USB 2.0 - Type A (1 tyłne)
	4 x LAN (Gigabit Ethernet)
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC CFR47 Part 15, GB 9254, CNS 13438, K24, CISPR 32, EN 55032, K32
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	180 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	24.5 cm
Głębokość:	24.5 cm
Wysokość:	11.89 cm
Waga:	4.23 kg
Parametry środowiska	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Dopuszczalna wilgotność:

8 - 90% RH (non-condensing)

Emisja dźwięku:

24 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.