

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-ml110-gen11-intel-xeon-bronze-3408u-18ghz-8-core-1p-32gb-r-vroc-8sff-1000w-rps-server-p-263826.html>



HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server

Cena brutto	10 419,34 zł
Cena netto	8 471,01 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46335375
Kod producenta	P55639-421
Kod EAN	190017608129

Opis produktu

Opis

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 to ulepszona jednoprocessorowa wieża o wydajności, możliwościach rozbudowy i bezpieczeństwie w przystępnej cenie. Obsługuje procesor Intel Xeon Scalable 4. generacji, pamięć HPE DDR5 Smart Memory o maksymalnej pojemności 1024 GB, 4 gniazda PCIe Gen5 x16, 1 gniazdo OCP3 x16, osiem dysków LFF (large form factor) lub 16 dysków SFF (small form factor). Można go łatwo przekształcić w stelaż, wykorzystując 5,5U miejsca w stelażu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Intuicyjna obsługa chmury: prosta, ujednolicona i zautomatyzowana**

Serwery HPE ProLiant ML110 Gen11 zostały zaprojektowane z myślą o świecie hybrydowym. Serwery HPE ProLiant Gen11 upraszczają sposób kontrolowania zasobów obliczeniowych firmy - od brzegu sieci po chmurę - dzięki obsłudze chmury. Przekształć operacje biznesowe i zmień swój zespół z reaktywnego na proaktywny dzięki globalnej widoczności i wglądowi za pośrednictwem jednej konsoli.

- **Zaufane zabezpieczenia już w fazie projektowania: bezkompromisowe, fundamentalne i chronione**

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 wykorzystuje silicon root of trust do zakotwiczenia oprogramowania układowego HPE ASIC, tworząc niezmienny odcisk palca dla procesora Intel, który musi być dokładnie dopasowany przed uruchomieniem serwera. Pozwala to zweryfikować, czy złośliwy kod jest zabezpieczony, a zdrowe serwery są chronione. Serwery HPE ProLiant Gen11 stale chronią zdrowe serwery na krawędzi, zapewniając szybkie wykrywanie serwerów z naruszonymi zabezpieczeniami, nawet do tego stopnia, że nie pozwalają na ich uruchomienie, jeśli identyfikują i zawierają złośliwy kod, z domyślnie zainstalowanymi certyfikatami IDevID. Serwery HPE ProLiant Gen11 zapewniają zautomatyzowane odzyskiwanie danych po wystąpieniu zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo, w tym przywracanie zweryfikowanego oprogramowania układowego i ułatwianie odzyskiwania systemu operacyjnego, aplikacji, połączeń danych oraz zapewnianie szybkiej ścieżki do przywrócenia serwera do trybu online i normalnej pracy.

- **Wydajność dostosowana do obciążeń roboczych: przyspieszona, otwarta i wydajna**

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 to doskonały wybór dla zrównoważonych obciążeń obliczeniowych i przechowywania danych wymagających wyjątkowej wydajności, przepustowości sieci i we/wy. Wykorzystaj zaawansowaną wydajność obliczeniową. Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 jest zasilany przez skalowalne procesory Intel Xeon 4. generacji, które obsługują do 32 rdzeni przy 185 W TDP. Korzystaj z zaawansowanych szybkości transferu danych i wyższych prędkości sieci dzięki szeregowej magistrali rozszerzeń PCIe Gen5, z maksymalnie 4 gniazdami x16 PCIe Gen5 i 1 gniazdem x16 OCP, aby poprawić przepustowość we / wy i zmniejszyć opóźnienia. Wykorzystaj 16 gniazd DIMM dla maksymalnie 1 TB pamięci DDR5, zwiększając przepustowość i wydajność pamięci oraz zmniejszając zapotrzebowanie na energię.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon Bronze 3408U 1.8GHz
8-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 - Serwer - wieża - pojedynczy - 1 x
Xeon Bronze 3408U / do 1.9 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/PCI

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Główne cechy procesora:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:

Nazwa kontrolera pamięci masowej:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Pamięć video:

Interfejsy wideo:

Praca w sieci

Porty Ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Kontroler zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zasilanie

Rodzaj urządzenia:

Zasilanie nadmiarowe:

Schemat zasilania nadmiarowego:

Ilość zainstalowanych:

Maksymalna obsługiwana ilość:

Moc wyjściowa:

System operacyjny / Oprogramowanie

Oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Express - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD

- Gigabit Ethernet - monitor: brak

0190017608129

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Wieża

Pojedynczy

8

Intel Xeon Bronze 3408U

1.8 GHz

1.9 GHz

8-rdzeniowy

1

1

Technologia Intel Turbo Boost

Pamięć podręczna L3 - 22.5 MB

22.5 MB

32 GB (zainstalowane) / 1 TB (maks.)

DDR5 SDRAM - Zaawansowane ECC

DIMM 288-pin

16 (całkowita) / 15 (pusty)

Rejestrowana, HPE SmartMemory

Brak HDD

1 x SATA

SATA 6Gb/s

Intel VROC SATA Software RAID

Bez napędu optycznego

Brak

16 MB

VGA

2 x Gigabit Ethernet

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Integrated Lights-Out 6

1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25"

8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF

2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 5.0 x16

1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute

Project mezzanine (OCP) 3.0 (tryb x16)

1 x VGA

2 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x HPE iLO - RJ-45 (1 tył)

3 x USB 3.0 (1 przód, 2 tył)

1 x HPE iLO - Type A (1 z przodu)

2 standardowe wentylatory niewymienne podczas pracy

Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap

Opcja

1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)

1

2

1000 wat

HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView

Standard (do pobrania za darmo)

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u

użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.