

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-ml350-gen11-intel-xeon-silver-4510-12-core-64gb-r-mr408i-o-8sff-2x960gb-ssd-2x1000w-rps-eu-server-p-263012.html>



HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon Silver 4510 12-core 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB SSD 2x1000W RPS EU Server

Cena brutto	19 026,44 zł
Cena netto	15 468,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47234578
Kod producenta	P71671-425
Kod EAN	190017720746

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon Silver 4510 12-core
64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB SSD 2x1000W RPS EU Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 - Serwer - wieża - 4U - podwójny - 1
x Xeon Silver 4510 / do 4.1 GHz - RAM 64 GB - SATA/SAS/NVMe
- wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - SSD 2 x 960 GB -
Gigabit Ethernet - brak - monitor: brak - Smart Choice
0190017720746
36 miesięcy w serwisie

Serwer

Wieża - 4U

Panel LED

Trusted Platform Module (TPM) Security Chip

Podwójny

8

Region: Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania,
Irlandia, Szkocja

Intel Xeon Silver 4510

2.4 GHz

4.1 GHz

12-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Intel C741

Pamięć podręczna L3 - 60 MB

30 MB

64 GB (zainstalowane) / 8 GB (maks.)

DDR5 SDRAM - Zaawansowane ECC

Faktyczna Szybkość Pamięci:	4400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	5600 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	32 (całkowita) / 30 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, 8 kanałów, HPE SmartMemory, gniazda 17-32 są dostępne wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami 2 x 32 GB
Cechy konfiguracji:	
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - 2.5"
Pojemność:	2 x 960 GB
Typ interfejsu:	SATA
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	HPE MR408i-o Gen11 SPDM
Ilość kanałów:	8
Wielkość bufora:	4 GB
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5719
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 3, SMASH CLP
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Lights-Out 6
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 6 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF
Sloty:	4 (całkowity) / 4 (wolna) x PCIe 5.0 x16 (tryb x8)
Interfejsy:	1 x VGA 1 x szeregowy 4 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HPE iLO - RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 przedni, 2 tylne, 1 górny) 1 x USB 2.0 (1 element dolny) 1 x HPE iLO - Type A (1 z przodu)
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), skobel na kłódkę
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, FIPS 140-3
Program sprzedaży producenta:	HPE Smart Choice
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	1000 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.4 cm
Głębokość:	71.2 cm
Wysokość:	46.2 cm
Waga:	24.73 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% (bez skraplania)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 526266398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.