

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hskdata-w0078-acar-eco-plus-listwa-sterujaco-zabezpieczajaca-czarna-3m-p-221472.html>



HSKDATA W0078 Acar ECO PLUS listwa sterująco-zabezpieczająca, czarna 3m

Cena brutto	159,63 zł
Cena netto	129,78 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3589229
Kod producenta	W0078
Kod EAN	5904743386603

Opis produktu

Opis

Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające acar eco plus pozwala zaoszczędzić kilkaset kWh energii elektrycznej rocznie bez żadnego wysiłku ze strony użytkownika. Wystarczy minuta na podłączenie a acar eco plus będzie codziennie pamiętał o wyłączeniu nieużywanych odbiorników energii, chroniąc zielone zasoby naszej planety.

acar eco plus po wyłączeniu głównego odbiornika (podłączonego do gniazda MASTER) wykrywa spadek poboru energii i automatycznie odłącza zasilanie odbiorników podłączonych do pozostałych gniazd. Gdy odbiornik główny, po włączeniu, ponownie zacznie pobierać prąd, pozostałe odbiorniki zostaną również zasilone.

Dodatkowo acar eco plus posiada specjalnie zaprojektowany system do ochrony przeciwzwarciowej i przeciwprzepięciowej, zapewniając podłączonym odbiornikom bezpieczną pracę.

Produkt:

Nazwa:

HSKDATA W0078 Acar ECO PLUS listwa sterująco-zabezpieczająca, czarna 3m

Opis:

acar ECO PLUS - Zabezpieczenie przed przepięciem - AC 230 V - 2300 wat - złącza wyjściowe: 6 - 3 m przewód - czarny

EAN:

5904743386603

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zabezpieczenie przed przepięciem - zewnętrzny

Długość sznura:

3 m

Kolor:

Czarny

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Częstotliwość wyjściowa:

50 Hz

Wymagana częstotliwość:

50 Hz

Złącza wejściowe:

1

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

6 x zasilanie

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V 50 Hz

Maksymalne natężenie prądu:

10 A

Zasilanie:

2300 wat

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Cas reakcji na zakłócenie:

25 ns

Maks napięcie w pikie:

1300 V

Maks natężenie w pikie:

6500 A

Zabezpieczenie obwodu:

Bezpiecznik

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający - zintegrowany - 3 m

Charakterystyka:

Połączenie jednostki głównej/podrzędnej, wskaźniki LED,

zabezpieczenie przed dziećmi, ochrona nadnapięciowa,
ochrona przeciwzwarceniowa, przełącznik światła LED, przycisk
programu

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

44.5 cm

5.4 cm

5.5 cm

580 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.