

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/huawei-s220-24p4x-24x101001000base-t-ports-400w-poe-4x10ge-sfp-ports-built-in-ac-power-p-288299.html>



HUAWEI S220-24P4X 24x10/100/1000BASE-T ports 400W PoE+ 4x10GE SFP+ ports built-in AC power

Cena brutto	1 403,64 zł
Cena netto	1 141,17 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46926756
Kod producenta	98012376
Kod EAN	6901443450084

Opis produktu

Opis

Huawei eKitEngine S220-24P4X to solidny przełącznik przeznaczony do zaawansowanych rozwiązań sieciowych. Oferując przepustowość przełączania 128 Gb/s i szybkość przekazywania pakietów 95 Mpps, skutecznie zarządza dużymi ilościami danych z płynną wydajnością. Urządzenie obsługuje maksymalnie 4094 sieci VLAN i jest wyposażone w 24 porty 10/100/1000 Base-T (PoE+) oraz 4 dodatkowe interfejsy 10Gbit LAN, dzięki czemu idealnie nadaje się do skalowalnych wymagań sieciowych. Dzięki konstrukcji umożliwiającej montaż w szafie rack, urządzenie płynnie integruje się z istniejącymi konfiguracjami, zapewniając jednocześnie optymalny przepływ powietrza od przodu do boku, aby utrzymać niską temperaturę pracy systemu. Przełącznik ten został wyposażony w szereg solidnych funkcji bezpieczeństwa, w tym zapobieganie atakom DoS, zabezpieczenia portów i różne metody uwierzytelniania, takie jak RADIUS i SSH2. Obsługuje inteligentne technologie sieciowe, takie jak IGMP snooping, VLAN stacking i protokół kontroli agregacji łączy (LACP), zwiększając wydajność i kontrolę sieci. Urządzenie działa w różnych temperaturach i obsługuje szeroki zakres wilgotności, zapewniając niezawodność w różnych środowiskach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka wydajność**
Dzięki przepustowości przełączania 128 Gb/s i szybkości przekazywania pakietów 95 Mpps, przełącznik ten zapewnia wydajne możliwości przetwarzania danych odpowiednie dla wymagających środowisk sieciowych.
- **Solidne funkcje bezpieczeństwa**
Wyposażony w funkcje zapobiegania atakom DoS, zabezpieczenia portów i różne metody uwierzytelniania, przełącznik zapewnia, że operacje sieciowe pozostają bezpieczne i chronione przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Wydajne zarządzanie energią**
Wewnętrzna konstrukcja zasilacza i budżet PoE wynoszący 400 W pomagają utrzymać wydajność operacyjną, a poziom operacyjny zużycia energii wynoszący 37,12 W pozwala na efektywne wykorzystanie energii.
- **Elastyczne opcje łączności**
Urządzenie jest wyposażone w 24 porty 10/100/1000 Base-T (PoE+) i 4 dodatkowe porty 10Gbit LAN, zapewniając wiele opcji dla różnych połączeń urządzeń sieciowych.
- **Odporność na warunki środowiskowe**
Zaprojektowany do pracy w temperaturach roboczych od -5°C do 50°C, wraz z zakresem wilgotności roboczej od 5 do 95% RH, przełącznik ten jest niezawodny w różnych warunkach środowiskowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

HUAWEI S220-24P4X 24x10/100/1000BASE-T ports 400W PoE+ 4x10GE SFP+ ports built-in AC power

Huawei eKitEngine S220 Series S220-24P4X - Przełącznik - Tak
- 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb -
przepływ powietrza z przodu na bok - montowany w szafie rack
- PoE+ (400 W)
6901443450084

Reklamacje:	12 miesięcy w serwisie
Ogólne	Przełącznik - Tak
Rodzaj urządzenia:	Przepływ powietrza z przodu na bok montowany w szafie rack
Rodzaj obudowy:	1U
Porty:	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	400 W
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 128 Gb/s
	Szybkość przekazywania pakietów: 95 Mp/s
Pojemność:	Obsługuje VLANs: 4094
Wielkość tablicy adresów MAC:	16K wpisów
Protokół routingu:	STP, RSTP, MSTP, IGMPv2, IGMPv3, IGMP
Protokół zdalnego zarządzania:	HTTPS, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3
Metoda identyfikacji:	RADIUS, HWTACACS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Cechy:	Przełączanie warstwy 2, metalowa obudowa, punkty uziemienia, ochrona przeciwprzepięciowa 6KV, filtrowanie adresów MAC, Voice VLAN, VLAN Stacking, ERPS, zabezpieczenie BPDU, ochrona katalogu głównego, ochrona pętli, tunel BPDU, nasłuchiwanie IGMP, obsługuje LLDP, LACP, obsługa ACL, QoS, zapobieganie atakom typu DoS, Zapobieganie atakom ARP, zapobieganie atakom ICMP, ochrona hasłem, IPMB, izolacja portów, Port Security, klejki adres MAC, rutowanie czarnej dziury, uwierzytelnianie 802.1x, AAA, NAC, zabezpieczenie procesora centralnego, czarna lista, biała lista, klient DHCP, nasłuchiwanie DHCP, technologia VCT, LLDP-MED, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x
Zgodność z normami:	ITU-T G.8032, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x
RAM:	2 GB
Pamięć faszowa:	1 GB
Wbudowane urządzenia:	2 x wentylator
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, system, chmura, PoE
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x LAN 10 Gb SFP+
	24 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45
	1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	37.12 wat
Różne	
MTBF:	60,18 lata
Zgodność z normami:	IP20, EMC
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.2 cm
Głębokość:	22 cm
Wysokość:	4.36 cm
Waga:	2.92 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55 cm
Głębokość transportowa:	36 cm
Wysokość transportowa:	9 cm
Waga transportowa:	3.79 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 95% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.