

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/huawei-s220-24t4x-24x101001000base-t-ports-4x10ge-sfp-ports-built-in-ac-power-p-278060.html>



HUAWEI S220-24T4X 24x10/100/1000BASE-T ports 4x10GE SFP+ ports built-in AC power

Cena brutto	815,32 zł
Cena netto	662,86 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46926755
Kod producenta	98012375
Kod EAN	6901443450077

Opis produktu

Opis

Huawei eKitEngine S220 Series S220-24T4X został zaprojektowany w celu zapewnienia wydajnych i niezawodnych rozwiązań sieciowych dla różnych środowisk biznesowych. Obsługuje do 4094 sieci VLAN, zapewniając dużą elastyczność segmentacji sieci. Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur, od -5°C do 50°C, dzięki czemu nadaje się do różnych warunków pracy. Jego energooszczędne funkcje i solidne mechanizmy bezpieczeństwa, w tym zapobieganie atakom DoS i DHCP snooping, zapewniają stabilną i bezpieczną pracę w sieci. Dzięki przepustowości przełączania wynoszącej 128 Gb/s i szybkości przekazywania pakietów 95 Mpps, przełącznik ten jest przystosowany do obsługi aplikacji o wysokiej wydajności. Metalowa obudowa urządzenia i wbudowany wentylator systemowy przyczyniają się do jego trwałości i zarządzania przepływem powietrza, a funkcje takie jak obsługa Power over Ethernet (PoE) i Quality of Service (QoS) zwiększają jego funkcjonalność w sieciach korporacyjnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodne zarządzanie przepustowością**
Przełącznik obsługuje do 4094 sieci VLAN, umożliwiając efektywne zarządzanie ruchem sieciowym i izolację wrażliwych danych.
- **Solidna wydajność**
Dzięki przepustowości przełączania wynoszącej 128 Gb/s i szybkości przekazywania pakietów na poziomie 95 Mpps, urządzenie zapewnia nieprzerwany przepływ danych nawet przy dużym obciążeniu.
- **Zaawansowane środki bezpieczeństwa**
Wyposażony w podstawowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak zapobieganie atakom DoS i DHCP snooping, przełącznik ten chroni sieć przed różnymi zagrożeniami.
- **Wytrzymała konstrukcja**
Dzięki wytrzymałej metalowej obudowie, przełącznik jest odporny na zmienne warunki środowiskowe, zapewniając niezawodne działanie.
- **Wydajny system chłodzenia**
Wbudowany wentylator systemowy i konstrukcja przepływu powietrza od przodu do boku promują wydajne zarządzanie termiczne, zwiększając ogólną wydajność urządzenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

HUAWEI S220-24T4X 24x10/100/1000BASE-T ports 4x10GE SFP+ ports built-in AC power

Huawei eKitEngine S220 Series S220-24T4X - Przełącznik - Tak - 24 x 10/100/1000 + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb - przepływ powietrza z przodu na bok - montowany w szafie rack

6901443450077

12 miesięcy w serwisie

Przełącznik - Tak

Rodzaj obudowy:	Przepływ powietrza z przodu na bok montowany w szafie rack 1U
Porty:	24 x 10/100/1000 + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 128 Gb/s Szybkość przekazywania pakietów: 95 Mp/s Obsługuje VLANs: 4094
Pojemność:	16K wpisów
Wielkość tablicy adresów MAC:	STP, RSTP, MSTP, IGMPv2, IGMPv3, IGMP
Protokół routingu:	HTTPS, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3
Protokół zdalnego zarządzania:	RADIUS, HWTACACS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Metoda identyfikacji:	Przełączanie warstwy 2, metalowa obudowa, punkty uziemienia, ochrona przeciwprzepięciowa 6KV, filtrowanie adresów MAC, Voice VLAN, VLAN Stacking, ERPS, zabezpieczenie BPDU, ochrona katalogu głównego, ochrona pętli, tunel BPDU, nasłuchiwanie IGMP, obsługuje LLDP, LACP, obsługa ACL, QoS, zapobieganie atakom typu DoS, Zapobieganie atakom ARP, zapobieganie atakom ICMP, ochrona hasłem, IPMB, izolacja portów, Port Security, klejki adres MAC, rutowanie czarnej dziury, uwierzytelnianie 802.1x, AAA, NAC, zabezpieczenie procesora centralnego, czarna lista, biała lista, klient DHCP, nasłuchiwanie DHCP, technologia VCT, LLDP-MED, EEE, dublowanie portów
Cechy:	ITU-T G.8032, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x
Zgodność z normami:	2 GB
RAM:	1 GB
Pamięć faszowa:	Wentylator systemowy
Wbudowane urządzenia:	Zasilanie, system, chmura
Wskaźniki statusu:	4 x LAN 10 Gb SFP+
Rozszerzenie / połączenie	24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
Interfejsy:	1 x konsola RJ-45
Zasilanie	Adapter mocy wewnętrznej
Zasilacz:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymagane napięcie:	27.27 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	
Różne	
MTBF:	70,75 lata
Zgodność z normami:	IP20, EMC
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.2 cm
Głębokość:	22 cm
Wysokość:	4.36 cm
Waga:	2.32 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55 cm
Głębokość transportowa:	36 cm
Wysokość transportowa:	9 cm
Waga transportowa:	3.44 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 95% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.