

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/i-tec-thunderbolt-4-2x-display-dock-generation-3-7x-usb-thereof-1x-tb4-25glan-pd-92w-1m-tb4-cable-sdtf-cardreader-35-mm-audio-p-273424.html>



## I-TEC Thunderbolt 4 2x Display Dock Generation 3 7x USB + thereof 1x TB4 2.5GLAN PD 92W 1m TB4 Cable SD/TF cardreader 3.5 mm Audio

Cena brutto	<b>771,02 zł</b>
Cena netto	<b>626,85 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47306691</b>
Kod producenta	<b>TB4DUALDPDOCKPDPRO</b>
Kod EAN	<b>8595611706875</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kolor obudowy:

Lokalizacja:

Video

Szczegóły Maksymalnej Rozdzielczości:

Praca w sieci

Protokół komunikacyjny danych:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

I-TEC Thunderbolt 4 2x Display Dock Generation 3 7x USB + thereof 1x TB4 2.5GLAN PD 92W 1m TB4 Cable SD/TF cardreader 3.5 mm Audio

i-Tec - Stacja dokująca - USB-C / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - Thunderbolt 4, 2 x DP - 1GbE, 2.5GbE - 140 wat - Europa  
8595611706875  
24 miesiące

Stacja dokująca

19.7 cm

7.9 cm

3 cm

286 g

Czarny

Europa

8K - 30 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 / Thunderbolt 4))  
4K - 144 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 / Thunderbolt 4))  
1440p - 240 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 / Thunderbolt 4))

1080P - 360 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 / Thunderbolt 4))

4K - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4))

4K - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + Thunderbolt 4))

1440p - 144 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + Thunderbolt 4))

1440p - 144 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4))

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta pamięci TransFlash

Interfejsy:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta pamięci SD 1 x USB-C 3.2 Gen 2 with Battery Charging 1.2 - 24 pin USB-C 2 x USB 3.2 Gen 2 with Battery Charging 1.2 - USB 9 pin Typ A 1 x USB-A 2.0 - 4 pin USB Typ A 1 x sieć - 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x słuchawka/mikrofon z wtykami - wejście / wyjście - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x USB-A 3.2 Gen1 - USB 9 pin Typ A 1 x Thunderbolt 4 - 24 pin USB-C 2 x ekran / video - DisplayPort - DisplayPort 20 pin (1.4)
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel Thunderbolt 4 - zewnętrzna - 1 m
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), wyłącznik, obsługa klonowania adresów MAC, kontrolka LED, obudowa ABS, 92W power delivery, Extend Mode, Tryb Lustra, Primary Mode
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Moc wyjściowa:	140 wat
Napięcie zasilające:	28 V
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.