

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/i-tec-usb-c-metal-dock-1xhdmi-1xvga-1xsd1xmicrosd-card-reader-1xglan-1xaudiomic-3xusb-31-1xusb-c-data-1xusb-c-pd-charger-100w-p-271180.html>



## I-TEC USB-C Metal Dock 1xHDMI 1xVGA 1xSD+1xmicroSD Card reader 1xGLAN 1xAudio/Mic 3xUSB 3.1 1xUSB-C Data 1xUSB- C PD + Charger 100W

Cena brutto	<b>336,14 zł</b>
Cena netto	<b>273,29 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47315257</b>
Kod producenta	<b>C31NANOVGA100</b>
Kod EAN	<b>8595611707131</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kolor obudowy:

Video

Szczegóły Maksymalnej Rozdzielczości:

Praca w sieci

Protokół komunikacyjny danych:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy:

Różne

Dołączone przewody:

I-TEC USB-C Metal Dock 1xHDMI 1xVGA 1xSD+1xmicroSD Card reader 1xGLAN 1xAudio/Mic 3xUSB 3.1 1xUSB-C Data 1xUSB-C PD + Charger 100W

i-Tec Nano Dock - Stacja dokująca - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI, VGA - 1GbE - 100 wat

8595611707131

24 miesiące

Stacja dokująca

11.5 cm

6 cm

1.8 cm

100 g

Metaliczny

4K - 60 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz (HDMI))

1920 x 1080 - 120 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz (HDMI))

1920 x 1080 - 60 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz (VGA))

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta pamięci SD

1 (całkowity) / 1 (wolna) x microSD

1 x audio/wideo - HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x audio/wideo - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x USB-C 3.1 Generacji 1 (tylko dane) - 24 pin USB-C

1 x USB-C z Power Delivery (tylko zasilanie) - 24 pin USB-C

3 x USB 3.1 Gen 1 - USB 9 pin Typ A

1 x sieć - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

1 x słuchawka/mikrofon z wtykami - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x kabel USB-C - zintegrowany - 30 cm

Dołączone akcesoria:

Cechy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Moc wyjściowa:

Napięcie zasilające:

Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Adapter zasilania, kabel zasilający (1,5 m)

Kontrolka LED, Power Delivery 100 W, układ scalony RTL8153,  
obudowa aluminiowa

Zasilacz

AC 100-240 V (50/60 Hz)

100 wat

5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V

Apple MacOS, Linux, Android, Google Chrome OS, Windows 10,  
Windows 11, Apple iPadOS

Gwarancja ograniczona - 2 lata

19.1 cm

9.7 cm

2.3 cm

134 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.