

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/icy-box-ib-dk4060-cpd-stacja-dokujaca-do-notebookow-i-komputerow-pc-p-223605.html>



## ICY BOX IB-DK4060-CPD Stacja dokująca do notebooków i komputerów PC

Cena brutto	<b>294,17 zł</b>
Cena netto	<b>239,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46346165</b>
Kod producenta	<b>IB-DK4060-CPD</b>
Kod EAN	<b>4250078173519</b>

### Opis produktu

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Super ostrość**  
Poręczna stacja dokująca obsługuje nie tylko jeden ekran o rozdzielczości 8K przy 30 Hz, ale także trzy jednocześnie. Połączenia wideo są realizowane przez dwa złącza HDMI i jedno DisplayPort. Warunkiem koniecznym jest, aby komputer hosta obsługiwał tryb DisplayPort Alt.
- **Super poręczny**  
Dzięki niewielkim rozmiarom IB-DK4060-CPD jest idealny do użytku mobilnego. Wydajność jest niesamowita, a dzięki 12 połączeniom może zrobić więcej, niż można oczekiwać od mobilnej stacji dokującej. Kabel połączeniowy jest zainstalowany na stałe i nie można go zgubić.
- **Super bogactwo**  
Bogactwo portów oznacza trzy porty USB typu A i dwa porty USB typu C, które umożliwiają przesyłanie danych z prędkością od 480 Mbit/s do 10 Gbit/s. Jeden port USB typu C jest zarezerwowany do dostarczania mocy 100 W. Bogactwo złączy znajduje również odzwierciedlenie w portach wideo, interfejsie LAN, czytnikach kart i innych.

Produkt:	ICY BOX IB-DK4060-CPD Multi-Docking Station for Notebooks and PCs
Nazwa:	ICY BOX IB-DK4060-CPD - Stacja dokująca - dla notebook - USB-C 3.2 Gen 2 - 2 x HDMI, DP - GigE
Opis:	4250078173519
EAN:	24 miesiące
Gwarancja producenta:	Stacja dokująca - dla notebook
Ogólne	14.3 cm
Typ produktu:	5.8 cm
Szerokość:	1.5 cm
Głębokość:	138 g
Wysokość:	Antracyt
Waga:	7680 x 4320 - 30 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz (DisplayPort 1.4 / HDMI))
Kolor obudowy:	3840 x 2160 - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + HDMI))
Video	3840 x 2160 - 60 Hz (Podwójny Wyświetlacz (2 x HDMI))
Szczegóły Maksymalnej Rozdzielczości:	3840 x 2160 - 30 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz (DisplayPort 1.2 / HDMI))
	1920 x 1080 - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.2 + HDMI))
	1920 x 1080 - 60 Hz (Podwójny Wyświetlacz (2 x HDMI))
	3840 x 2160 - 30 Hz (Potrójny Wyświetlacz (2 x HDMI / DisplayPort 1.4))

Audio	
Wyjście sygnału audio:	Słuchawki
Tryb wyjścia dźwięku:	Stereo
Praca w sieci	
Protokół komunikacyjny danych:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A 1 x USB 3.2 Gen 2 - USB 9 pin Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 2 x audio/wideo - HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x audio/wideo - DisplayPort - DisplayPort 20-pin 1 x sieć - Ethernet 1000 - RJ-45 1 x dźwięk - mini-telefon 3,5 mm 1 x USB-C z Zasilaniem (100 W) (tylko zasilanie) - 24 pin USB-C
Różne	
Urządzenie wejściowe:	SD card reader, czytnik kart microSD
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C - zintegrowany - 18 cm
Cechy:	USB z zasilaniem, obudowa aluminiowa, protokół UASP, DisplayPort Alt Mode, SST (single-stream transport) Plug and Play, DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4
Zgodność z normami:	
Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44 cm
Głębokość transportowa:	33.5 cm
Wysokość transportowa:	28.3 cm
Waga transportowa:	198 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.