

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2470hs-b1-238inch-fast-ips-fhd-180hz-300cdm2-02ms-hdmi-dp-speakers-p-p-277119.html>



IIYAMA G2470HS-B1 23.8inch Fast IPS FHD 180Hz 300cd/m2 0.2ms HDMI DP Speakers (P)

Cena brutto	596,83 zł
Cena netto	485,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365902
Kod producenta	G2470HS-B1
Kod EAN	4948570124466

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

IIYAMA G2470HS-B1 23.8inch Fast IPS FHD 180Hz 300cd/m2
0.2ms HDMI DP Speakers (P)

iiyama G-MASTER Red Eagle G2470HS-B1 - Monitor LED -
gaming - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p)
@ 180 Hz - Fast IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 0.2 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570124466
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

24"

23.8"

Fast IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 180 Hz

0.275 mm

300 cd/m²

1000:1 / 8000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

0.2 ms (MPRT)

48 - 180 Hz

30 - 225 kHz

Tak

+89 / -89

+89 / -89

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski,
rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish

Technologia Adaptive-Sync, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-
Style colour, technologia Overdrive, Tryb Eko, Black Tuner,
Motion Blur Reduction, Blue Light Reducer Function,
technologia Flicker Free, X-Res Technology, HDCP

Czarny, matowy

53.95 cm x 19.25 cm x 39.35 cm - z podstawką

3.2 kg

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort HDMI Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-3.5/+21.5
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	System porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 19.25 cm - wysokość: 39.35 cm - waga: 3.2 kg Bez podstawki - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 4.5 cm - wysokość: 32.3 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	41.3 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.