

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2745qsu-b2-27inch-2560x1440-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-278471.html>



IIYAMA G2745QSU-B2 27inch 2560x1440 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

Cena brutto	754,47 zł
Cena netto	613,39 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47731569
Kod producenta	G2745QSU-B2
Kod EAN	4948570124749

Opis produktu

Opis

iiyama G-MASTER Black Hawk G2745QSU-B2 to 27-calowy monitor do komputerów stacjonarnych, który zapewnia rozdzielczość 2560 x 1440, oferując wyraźny i żywy obraz do gier i produktywności. Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms, monitor ten zapewnia płynny ruch i mniejsze rozmycie, dzięki czemu nadaje się do szybkich gier. Technologia IPS pozwala na szerokie kąty widzenia +89 / -89 stopni, zapewniając spójność kolorów z różnych perspektyw. Dzięki technologii adaptacyjnej synchronizacji, technologii bez migotania i redukcji rozmycia ruchu, monitor ten oferuje lepsze wrażenia wizualne, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 zwiększa wygodę, umożliwiając użytkownikom łatwe podłączanie urządzeń peryferyjnych. Tryb ekologiczny i funkcja redukcji niebieskiego światła przyczyniają się do oszczędności energii i komfortowego oglądania, idealnego na długie godziny przed ekranem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ostry i wyraźny obraz**
Rozdzielczość natywna 2560 x 1440 zwiększa klarowność obrazu, dzięki czemu szczegóły są ostre, a kolory żywe, odpowiednie do gier i korzystania z multimediów.
- **Krótki czas reakcji**
Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms, monitor ten redukuje rozmycie ruchu, zapewniając płynny obraz, co czyni go idealnym wyborem do gier.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Monitor jest wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort i USB 3.2 Gen 1, co pozwala na łatwą konfigurację z różnymi urządzeniami.
- **Elastyczna, ergonomiczna konstrukcja**
Kąt nachylenia od -4 do +22 stopni pozwala na wygodną regulację w celu znalezienia optymalnej pozycji do oglądania.
- **Zwiększony komfort dla oczu**
Posiada funkcję redukcji niebieskiego światła i technologię eliminującą migotanie, minimalizując zmęczenie oczu podczas długich sesji użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

IIYAMA G2745QSU-B2 27inch 2560x1440 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

iiyama G-MASTER Black Hawk G2745QSU-B2 - Monitor LED - gaming - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy

4948570124749

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

27"

Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 151 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	Technologia Adaptive-Sync, technologia Overdrive, Motion Blur Reduction, Tryb Eko, Black Tuner, Blue Light Reducer Function, i-Style colour, technologia Flicker Free
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.15 cm x 19.25 cm x 43.4 cm - z podstawką
Waga:	4.2 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort HDMI Słuchawki USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	System porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB - 1.5 m
Zgodność z normami:	DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.15 cm - głębokość: 19.25 cm - wysokość: 43.4 cm - waga: 4.2 kg Bez podstawki - szerokość: 61.15 cm - głębokość: 4.75 cm - wysokość: 36.4 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	46.5 cm
Waga transportowa:	5.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
