

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g4380uhsu-b1-pro-gaming-g-master-red-eagle-43inch-va-uhd-144hz-550cdm2-04ms-hdr-2xhdm-2xudp-p-p-272851.html>



IIYAMA G4380UHSU-B1 Pro-Gaming G-Master Red Eagle 43inch VA UHD 144Hz 550cd/m2 0.4ms HDR 2xHDMI 2xDP (P)

Cena brutto	2 641,05 zł
Cena netto	2 147,19 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365914
Kod producenta	G4380UHSU-B1
Kod EAN	4948570118526

Opis produktu

Opis

Monitor gamingowy zapewniający doskonały obraz w jakości 4K 8.3 miliona pikseli (3840 x 2160) rozmieszczonych na matrycy VA sprawia, że G-Master G4380UHSU jest idealnym ekranem dla graczy PC, którzy chcą przejść na poziom 4K. Monitor wyposażony w czas reakcji 0.4 ms MPRT i częstotliwość odświeżania 144 Hz przez DisplayPort, pozwala podejmować decyzje w ułamku sekundy i zapomnieć o efektach smużenia czy problemach z rozmazaniem obrazu. Funkcja Black Tuner zapewnia większy komfort oglądania obrazów w zacienionych obszarach, a dzięki FreeSync Premium na pokładzie możesz mieć pewność, że Twoje ulubione gry będą wyglądać niezwykle wyraziście i realistycznie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość 4K**
Rozdzielczość UHD (3840 x 2160), zwana także 4K, charakteryzuje się większą liczbą pikseli. To pewność niezwyklej ostrości i wyższej jakości obrazu.
- **FreeSync Premium**
Ten monitor zapewnia redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacianianiem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.
- **Technologia matrycy VA**
Panel VA zapewnia doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne.
- **Black Tuner**
Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

IIYAMA G4380UHSU-B1 Pro-Gaming G-Master Red Eagle 43inch VA UHD 144Hz 550cd/m2 0.4ms HDR 2xHDMI 2xDP (P)
iiyama G-MASTER Red Eagle G4380UHSU-B1 - Monitor LED - 43" (42.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 144 Hz - VA - 550 cd/m² - 4000:1 - HDR400 - 0.4 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
4948570118526
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1064183>
Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	43"
Wielkość celownika:	42.5"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 120 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.245 mm
Jasność:	550 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	4000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Czas reakcji:	0.4 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 144 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, Black Tuner, Blue Light Reducer Function
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm
Waga:	14.9 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	7 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.0 — downstream USB 3.0 — upstream Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-2/+10
Interfejs Montażowy VESA:	200 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), haczyk słuchawki
Akcesoria w zestawie:	Pilot, baterie
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	49.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	91.5 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	85 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
